

层流手术室嵌入式保温柜

产品名称	层流手术室嵌入式保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	79546.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

层流手术室嵌入式保温柜公司介绍

北京福意电器有限公司自成立以来，在全体员工共同努力下，凭信息、产品、售后之优势已同各行各业的许多用户朋友建立了友好的合作伙伴关系，树立了良好的信誉，得到他们*的好评和大力优良。产品有：医疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、便携式药品冷藏盒、医用冷藏柜、实验室恒温箱、车载药品保存箱，车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、药物运输保温箱

层流手术室嵌入式保温柜产品特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

10、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

层流手术室嵌入式保温柜结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

层流手术室嵌入式保温柜配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

层流手术室嵌入式保温柜说明:

手术室净化工程所用的安装材料简单介绍，一个合格的手术室净化工程，除了需要有好的设计，还需要正确安装以及购买安装材料，那么净化工程的安装材料都有哪些呢？下面就给您介绍一下。

1、聚苯乙烯EPS泡沫夹芯板：是由彩色钢板作表层，闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材，通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合剂粘合而成的一种优良新型复合建筑材料。主要适用于公共建筑、洁净室净化工程的屋面、墙壁和电子、医药、食品洁净厂房以及组合冷库、楼房加层、商亭等。适用范围：车间、办公室隔墙、钢结构房外墙维护、装饰建材、房办公楼等。2、机制板夹芯板：机制板机械制作，成型，中间填充岩棉、聚氨酯、泡沫等材料。两侧为雌雄口连接。广泛应用于工业洁净厂房的非承重内墙面、屋面、吊顶及单层组合房屋的承重墙板，主要用于电子、半导体、医药、生物、食品等洁净车间的净化隔断、吊顶。3、岩棉夹芯彩钢板：是由天然的岩石，高炉铁矿渣等经高温熔化成丝，再经过固化成型。它具有600的耐火性能，耐火等级达到A级。它的芯材是不可以燃烧的岩棉。如有防腐、防锈工程，其表面材料可改用不锈钢板面。4、手工企口岩棉板：手工岩棉板两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化特定材质。芯材可采用无机质岩棉、硅酸铝棉、玻镁棉，珍珠棉、沸腾板。四周采用

镀锌板冷拉型框架或塑钢框。产品强度高、耐冲击、抗震性冲击、抗震性强，施工安装方便

层流手术室嵌入式保温柜说明:手术室净化标准怎么来区分的呢手术室净化标准是怎么来衡量怎么来区分的呢？了解手术室净化的具体标准，可以避免时间和的浪费，一般要求洁净厂房优良大频率风向上风侧有烟囱时，洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍，洁净厂房与交通干道之间的距离不宜小于50米，洁净厂房周围宜设置环形消防车道，洁净厂房周围的道路面层，应选用整体性好、发尘少的材新，洁净厂房周围应进行绿化，可铺植草坪、种植对大气含尘浓度不产生有害影响的树木，并形成绿化小区，但不得防碍消防操作。