

天津化工不锈钢防爆冰箱

产品名称	天津化工不锈钢防爆冰箱
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 容积:1600升 门数量:6门
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

品牌：英鹏GYPEX

型号：BL-200BXG1600L（F）

容积：1600升

温度范围：0至负18 可调

门数量：6门

功率：960

电压/频率：220/50

制冷方式：风冷

制冷剂：R404a

内尺寸：1970*630*1580mm

外尺寸：2100*815*2070mm

防爆标志：Ex d e ibmbIIBT4Gb 和ExdembIICT4Gb

产品特点：

1、适用于石油、化学化工、医药、航空航天、实验室、储藏、军事等部门具有 C级,温度组别为T4的爆炸性气体混合物的I区(或2区)内部危险性场所，BL系列工业级集成防爆冰箱,是采用集成防爆技术,按工业环境使用要求制造的 C级防爆制冷系统。

2、采用的是电子温控系统，电子温控[防爆电冰箱](#)

是继机械温控防爆电冰箱之后的新产品。电子温控防爆电冰箱与机械温控防爆电冰箱的主要区别在于温度控制器及其电气线路结构的不同，其箱体构造、制冷工作原理大致与机械温控电冰箱相同，在此不再重复介绍。

3、电子温控不锈钢防爆电冰箱既有[直冷式](#)又有间冷式，其控制功能多种多样。除根据冷藏、冷冻室温度控制压缩机开停外，其能自动显示冷藏、冷冻室的温度，还具有可根据霜层厚度与压缩机工作时间自动除霜，以及过电压保护、自动除臭和语言提示等功能。一般来说，电子温控比机械温控复杂。无论电子控制还是电脑控制的防爆电冰箱，都是模糊控制系统的新应用，解决了多功能防爆电冰箱的控制问题，然而由于控制复杂也给维修者带来诸多不便。

4、电子温控大都采用热敏电阻式温度控制器（温度传感器），因为它的温感探头随温度升高电阻变小，随温度下降电阻变大。利用其这一特性，可以使压缩机开机与停机，从而实现电路控制。