

化工池，污水池防水防腐用玻璃钢贴布环氧树脂玻纤胶-河北超卓

产品名称	化工池，污水池防水防腐用玻璃钢贴布环氧树脂玻纤胶-河北超卓
公司名称	石家庄超卓电子科技有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:超卓 型号:cz-003 产地:石家庄
公司地址	石家庄高新区大江山5-1-302
联系电话	13930123708 13930123708

产品详情

污水池化工池防水防腐专用改性环氧树脂玻纤贴布胶

本品系无溶剂型环氧树脂配合优质固化剂经过严格生产工艺制作而成，可常温或加温固化。固化物具有粘接强度高，柔韧性好的特点，可以承受高强度的冲击及振动。粘接层具有良好的机械性能和电气绝缘性能，无腐蚀，抗剥离，对水泥，混凝土，金属、陶瓷、橡胶、玻璃钢制品等具有良好的粘接性。

一、外观及其物理性质：

项目	环氧树脂玻纤贴布专用胶	
颜色：	灰白色	淡黄色
外观：	粘稠状液体	液体
黏度：（25℃）	4500CPS	80CPS
比重：	1.2	0.92
混合料粘度：（25℃）	A:B=5:1配比搅拌均匀后测试：650 CPS	

二、混合比例（重量比）2205A：2205B=5：1

三、可使用时间：通常是100克的混合物在25 时为2小时。

四、固化物的性能：

温度	固化时间	测试方法	剪切强度 (kg/cm2)
25	24小时	GB7124-1986	110
80	1小时	180	

注：45#钢0#砂布打磨，清洗。

五：固化物适用温度范围：-55 ---100

五、使用需知：

环氧树脂A中加入固化剂B后，搅拌均匀（混合物颜色一致）即可使用，于室温下固化，无需加热或压力，但加热可加速其固化，而且强度更高。在固化过程中无挥发物产生，固化物无臭、无味、无毒。拟粘接之表面，应用溶剂进行除脂处理，以去除尘垢及油脂。如冬季施工时粘度较大，可以加入bingtong，酒精等挥发性溶剂进行稀释，加入量不超过5%为宜。加入稀释剂会降低固化速度。