

肥皂生产机器专业化 26 (Kw)

产品名称	肥皂生产机器专业化 26 (Kw)
公司名称	济南中辉机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	电机功率:上 : 11下 : 15 (Kw) 装机总容量:26 (Kw)
公司地址	济南市天桥区大魏庄路278号
联系电话	13589025998 15589982624

产品详情

电机功率	上 : 11 下 : 15 (Kw)	装机总容量	26 (Kw)
外形尺寸	4500 × 1200 × 2600 (mm)	重量	4500 (kg)

本公司以油脂（动植物油）为原料的肥皂设备生产流水线为真空冷却干燥连续成型（目前国内外最先进的生产技术和工艺）具有占地少，消耗低，用人少，自动化程度高，产品质量好，生产稳定等优点，并能生产脂肪酸含量从40%-80%的多种规格的半成品（皂粒）及肥皂成品。

真空出条机

一、用途与特点：

本机是对真空干燥后的皂粒进行碾磨、精制、排气、挤压，以改变皂体分子排列使其排列整齐成条状，用于出条成型。本机特点采用传动减速分离，检修方便使用寿命长，机体采用焊接件，结构紧凑、外形美观、噪音低、质量稳定。

二、主要技术参数:

生产能力 (kg/h)	螺杆外径 (mm)	电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
1000-1500	230	上 : 11下 : 15	4500 × 1200 × 2600
1500-2500	250	上 : 15下 : 22	4700 × 1200 × 2600
2500-3000	300	上 : 22下 : 30	5000 × 1500 × 2700

真空干燥器

一、主要特点：

采用立式摆线齿轮减速机，内置式油泵自动润滑，选配各种规格的专用喷嘴，可生产多种脂肪酸含量的皂粒。

二、主要技术参数：

生产能力 (kg/h)	筒体直径 (mm)	主轴转速 (转/分)	电机功率 (kw)
1000-1500	1200	13	3.0
1500-3000	1500	13	5.5

双联造粒机

一、用途与特点：

本机是对真空干燥后的皂基进行精制、挤压通过孔板出条并切断成粒状成为半成品-皂粒。本机特点采用传动减速分离，检修方便使用寿命长，机体采用焊接件，结构紧凑、外形美观、噪音低、质量稳定。

二、主要技术参数:

生产能力 (kg/h)	螺杆外径 (mm)	电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
1000-1500	230	上：11下：15	4500 × 1200 × 2600
1500-2500	250	上：15下：22	4700 × 1200 × 2600
2500-3000	300	上：22下：30	5000 × 1500 × 2700