

鞋面喷胶 鞋材贴合胶水 网布复合胶 鞋厂用胶

产品名称	鞋面喷胶 鞋材贴合胶水 网布复合胶 鞋厂用胶
公司名称	杭州汉特化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	主成分:汉特树脂 初步固化:8分钟 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭工业园
联系电话	0571-81131886 18758896086

产品详情

环保溶剂型鞋面喷胶 具有低 VOC 高固含量、不含重金属、低味、优良的初粘力、粘结强度优、持粘力优、耐热耐老化优、干燥时间快、开放时间等等多方面的综合优势。

【外观】透明均匀液体

【气味】轻微

【固含量】35% ± 0.5%

【黏度】260 MPa.s (25)

【PH 值】5-6

【用量】80 ± 20 g/m²

【使用温度】-28 —68

【剥离强度】2.1 ± 0.1 KN/m

【密度】0.80 ± 0.02 g/cm³

【执行标准】GB19340-2014

应用于女鞋、时装鞋、板鞋，运动鞋的鞋面上的定位和夹布。尤其适合出口产品应用。

A. 把胶水倒进喷枪的钢罐内，调整压缩机的压力到6-8kg，喷嘴和目标表面的距离保持在 40cm-50 cm.

B. 如果胶水太厚，可以使用氯仿，丙酮，乙腈等有机溶剂稀释。

C. 将材料两段的材料接面涂上均匀的一胶层，自然风干1-5分钟，再用手指轻触胶层，粘性强但手指带不下来胶即可进行粘接。

D. 特别说明。

使用前确保喷枪正常，里面清洁，干燥，无油污，水渍等。

使用时请保持施工现场通风良好

操作时远离火源，防止静电发生。禁止在火源50米内操作。

确保目标表面清洁，干燥，无油污，灰尘，水渍等。

应用时请均匀喷涂于目标表面。

1.本品置于阴凉干燥处密封保存，保质期6个月。

2.按易燃品储运。

3.包装规格30L/桶