

三头包装机 GZ-D 吨袋类

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 三头包装机 GZ-D 吨袋类 |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:广志 包装类型:粉剂包装 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址) |
| 联系电话 | 13701933542 |

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备，它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高，包装精度高，包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松，对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

结构原理：

螯合飞灰专用吨袋包装机采用自流给料结构，无线遥控控制全部工作流程，上袋后，包装机自动完成卸料、松袋、脱钩、输送等工作过程。适用于烟尘回收后螯合后的包装。技术特点：1.飞灰打包设备在进料口采用夹紧密封结构，可防止在生产过程中飞灰喷射飞溅，粉尘外漏等造成的二次环境污染，同时极大的降低生产人员的职业健康危害。螯合后的飞灰PH值约为13，对设备易造成腐蚀，故设备所有与物理接触部分均采用304不锈钢材质，可动部件采用三防保护套进行防护，整机可水洗。飞灰打包设备与上端设备采用连锁形式运行，避免人工误操作造成生产事故2. 整机操作采用无线遥控操作。3. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便4.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格5. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 包装能力 Capacity： | 20 ~ 30bag/h |
| 精度等级 Precision Level： | 0.2% |
| 包装规格 Packing Specifications： | 500 ~ 2000kg/bag |
| 电源电压 Voltage： | 380VAC 50HZ |
| 电源功率 Power： | 3KW |
| 气源压力 Air Pressure： | 0.5 ~ 0.8Mpa |
| 气量消耗 Air Consumption： | 0.02 m ³ /sec |
| 除尘风量 Air Quantity for Dedusting | 1500 ~ 3000 m ³ |
| 温度范围 Temperature Range | -10 ~ 40 |
| 相对湿度 Relative Humidity | 80% |