

刚刚：助力鄱阳建设 鄱阳柴油发电机出租公司进驻湖城

产品名称	刚刚：助力鄱阳建设 鄱阳柴油发电机出租公司进驻湖城
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

刚刚：助力鄱阳建设 鄱阳柴油发电机出租公司进驻湖城

1、按动发动按钮，发电机发动工作，应低速工作3~5分钟，待温度和机油压轮均正常后，方可开始作业。工作时操作人员通过外表密切监督发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等外表指示及变化。当超过规定值时，应及时检查并采纳办法，恢复正常后才干继续工作。发电机组无机械杂音，异常振荡应无异响，滑环及整流子上电刷触摸良好，无跳动及冒火花现象。待工作安稳，频率、电压到达额定值后，方可向外供电。

image.png

2、操控屏面板上的急停按钮仅在产生紧迫情况下使用，按下按钮后发电机立即停机，同时发出声光警报。

3、工作中呈现异响、异味、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时，应立即停机检查并排除故障。

4、发电机功率因数不得超过迟相（滞后）0.95.频率值的变动范围不得超过0.5HZ.

发电机停机1、市电正常后，停机前应先堵截各供电分路主开关（低压空气开关），逐渐削减载荷，然后堵截发电机供电主开关，将励磁变阻器复回到电阻大值位置，使电压降至低值，再堵截励磁开关和中性点接地开关，终中止内燃机工作。

2、在空载状态下逐渐将转速降至怠速，待柴油机水、油温温度降至70 以下时，再行停机。

3、断开发动操控电源，按操作次序将隔离刀闸合到市电位置。