

佛山1秒开关pvc自动快速软帘门快速卷帘门货淋通道

产品名称	佛山1秒开关pvc自动快速软帘门快速卷帘门货淋通道
公司名称	深圳鸿发自动门有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	鸿发:002 KS-125:002 广东:002
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区凹巷路3号厂房302（注册地址）
联系电话	18820220553

产品详情

佛山1秒开关pvc自动快速软帘门快速卷帘门货淋通道

感应pvc自动快速软帘门pvc高速门价格洁净厂房高速软帘门高速软帘门厂家

快速卷帘门的节能原理

节能重要的是使门具有高强度、高气密性、高水密性、高精度、优良的隔热隔音性能。快速门节能的关键是在保证其应用功能的前提下，具有较高的保温隔热性能。对于办公室和消费车间，夏季使用空调制冷，冬季使用暖气或电加热器已成为必要条件。

快速门的高密封隔热性能可有效避免空气损失，快速门的提升速度为0.7m/s-2.1m/s，通过快速开关与空气隔离。冬季寒冷天气，室内外温差大。如果气密性不高，则室内外空气构成压差。

室外冷空气通过缝隙，使室内温度发生波动，影响室内环境，消耗大量热能。这种现象称为“冷空气渗透”；在炎热的夏季天气、室外高温天气和室内空调制冷时，空气活动产生的热空气通过室内缝隙，降低了制冷能耗。

无论是冷还是热，在气密性差的情况下，室内外温差都会消耗能量。因此，快速门的气密性是一项重要的节能措施。快开门采用全新高频焊接技术，全自动拼接，一次成型，门帘底部安装安全气囊布袋，可与各种不均匀空气密封分离。导轨上配有刷子，以达到较高的密封效果

快速门保养方法及注意事项

· 深圳鸿发快速门_快速门保养方法及注意事项

快速门在日常生活中得到了广泛的应用，在当门使用的同时还起着保护的作用，可用于实验室、食品加工厂、快速车间、恒温室、洁净室等工作室。快速门保养方法及注意事项：

- 1、在使用快速门的过程中，用户需要注意保持高速卷帘门尽可能干燥。如果表面沾上较多水分，一时间无法挥发掉，那么需要用柔软干净的干布擦拭干净。另外，要保证快速门电机的表面清洁，进风口处没有灰尘、纤维等障碍物。
- 2、尽量避开快速门附近的其他物体，尤其是一些易挥发的的气体或腐蚀性强的液体，否则可能会损坏门设备表面，使材料表面发生变色和脱落。
- 3、正常使用时请注意快速门的棱角不要有太大的摩擦。检查周围是否有会引起强烈摩擦的物体。如果可能，请尽可能多地去除它们以防止磨损，快速门的棱角会造成表层脱落的问题。
- 4、如果快速门的热保护装置连续启动，要查明故障原因，看设备是否过载或设定的保护值过低，使根据具体原因适当调整，设备故障解决后，可重新启动。
- 5、经常清洁快速门表面。一般使用柔软干净的棉布擦拭，遇到比较顽固的污渍时，尽量不要用硬物划伤，这样很容易在门面上造成划痕。这些顽固的污渍可以选择使用专用清洁剂去除。
- 6、如果发现快速门的螺母、铰链、螺丝等有松动，千万不要忽视。它们需要及时紧固，以防止快速门掉落、卡住或异常振动，以及其他问题。