

数显恒温磁力搅拌水浴锅

产品名称	数显恒温磁力搅拌水浴锅
公司名称	普林曼（广州）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	PLM:1-8工位 PLM-H:温度：室温-300 ° C 广州:1800W
公司地址	广州市番禺区石壁街石兴大道南332号1栋1905
联系电话	13924120926

产品详情

PLM-H系列磁力搅拌数显恒温水浴锅（又称数显恒温搅拌水箱、水浴恒温磁力搅拌器、电磁搅拌水浴锅）具有水浴恒温加热、恒温搅拌多种功能，一机多用；采用程控集成稳压电路，优质直流电机，噪音小，转速稳定，转速不受电压波动影响。全封闭环形加热器加热均匀。1-8孔搅拌，温度可控制，LED显示，智能微电脑控温RT-300，精度 ± 0.5 ；带有独特的保温和散热系统，PLM-H系列磁力搅拌数显恒温水浴锅用于实验室中作各种溶液化合物的蒸馏、干燥、浓缩及温渍化合物或生物制品以及恒温加热搅拌和其它温度对比试验。

二PLM-H系列磁力搅拌数显恒温水浴锅的特点：

1箱体采用冷轧钢板，具有超强的抗腐蚀性能；

2采用数字显示精度高，可设定温度及温度显示，自动控温，数字直观准确。

3可同时加热或搅拌1-8种样品。

4低液位保护功能，防止干烧。

5由优质磁钢制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强，能在较广的速度范围内对密闭容器中的液体溶液进行精密稳定的恒温搅拌调混工作。

6可选配程序控温，制冷功能系统。

三本系列磁力搅拌数显恒温水浴锅的技术参数：

型号	PLM-H1	PLM-H2	PLM-H4	PLM-H6	PLM-H8
形式	单孔	双孔	双列四孔	双列六孔	双列八孔

控温范围	室温-300				
控温精度	± 0.5				
加热功率	300W	600W	800W	1500	1800
搅拌功率	25W	25W*2	25W*4	25W*6	25W*8
工作尺寸	160*160*120	305*160*120	305*305*120	470*305*120	610*305*120
搅拌速度	起动~2600转/分				
控温方式	智能微电脑数显控温				
电源	220V 50HZ				