

无菌手术室嵌入式保温柜

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 无菌手术室嵌入式保温柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司市场部 |
| 价格 | 94087.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装 |
| 公司地址 | 东城区朝阳门SOHO9层 |
| 联系电话 | 13601307728 |

产品详情

无菌手术室嵌入式保温柜公司说明--

北京福意电器有限公司、守信用，在优良各地建立网络式的维修网点，销售到什么地方，售后也跟进到什么地方。随时随地、全心全意地为所有用户提供优良的售后售后，确保每一位用户无后顾之忧！主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等。

无菌手术室嵌入式保温柜产品说明--

2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联专注于医用恒温设备16年，为手术室净化工程提供优良优良的产品，为广大解决低温药品加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在各大广泛使用。

无菌手术室嵌入式保温柜特点:

- 1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4.电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能防止出现意外。
- 5.温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7.门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9.箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。

10.产品配置安全双锁，可实现双人双管。

无菌手术室嵌入式保温柜说明:层流净化手术室要怎么进行净化呢用于手术室净化操作的吸收器大多数是填料塔、板式塔、或喷洒塔。这些形式的吸收器在很大程变上可交换应用，但在某种特定情况下，可能一种形式比另一种形式更为有利。吸收是优良常用的手术室净化，而为许多所共同采用。它需要一物质从气相通过相界面而传入液相的传质。被吸收的物质可以物理溶解于液体中或者与液体起化学反应。解吸系同一操作的特殊情况，此时物料从液体转入气相中。

无菌手术室嵌入式保温柜规格说明:随着医疗的快速发展和患者自我保护意识的逐渐增强，过去的普通手术室已经不能满足现代化的发展，以及病人对良好手术室环境的要求，手术室净化已逐渐成为我国各类进行手术的必然选择。据调查显示，我国手术室净化的发展呈现出以下三种发展趋势。一、*：更高的适应性与灵活性:手术室净化是一门性、综合性要求高、难度大的工程，设计和施工复杂，风险大，因此，它对净化工程公司提出了极高的性和性要求，需净化工程公司具备很高的适应性与灵活性。需要净化工程公司具有丰富的设计、制造、安装、综合调试、售后维护经验的工程队伍，严保手术室净化工程质量。二、市场需求：向方向发展:手术室净化是我国的耗能大户之一。据不完全统计，手术室净化的能耗是一般病房的10-30倍。我国手术室净化单位面积能耗比美国同类型手术室净化高15%左右。因此，院方越来越重视手术室净化的问题。净化工程公司在设计理念、建造施工、设备配备及运行等各个方面进行设计，采取*的，竭尽全力为院方，维护院方利益。三、市场竞争：由价格竞争转向竞争:低质量的手术室净化工程不仅会威胁到患者的生命安全，还会间接影响到的长远效益。随着对医疗卫生安全重视的不断增加和院方企业责任感的增强，促使净化工程公司由价格竞争转向竞争，并不断增强自身的能力和售后水平。净化工程公司需具备较强的和自主创新的能力，配备超高标准净化设备，为院方设计和建造符合要求的手术室净化工程。