

嵌入式手术室温柜

产品名称	嵌入式手术室温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	90564.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

嵌入式手术室温柜说明:手术室净化工程有什么样的标准呢手术室净化工程的设置应自成一区，不宜设在层或高层建筑的顶层，必须分为洁净区与非洁净区，并在其中设缓冲室或传递窗；可在单通道、双通道、多通道或岛之间选择通道方式；平面布置中净化程序应连续布置，不应被非洁净区中断。性物品存放、换车应跨区设置；洁净手术部必须配备的用房：洁净手术室、洁净辅助用房；洁净辅助用房的种类：无菌操作的特殊实验室、体外循环灌注准备室、刷手间、消准备室、预麻室、性物品存放室、无菌物料及精密仪器存放室、护士站、洁净走廊、ICU（重症监护室）、苏醒室、二次更衣、洁净走廊；一般的辅助用房（卫生洁具间、污物集中室、谈话室、办公室）。

嵌入式手术室温柜公司说明--

北京福意电器有限公司有着强大的企业实力，强势的产品阵营，的经营制造设备，可靠的产量保证，超低价的价格优势，优良的和经营管理团队，强大的网络渠道，尽善尽美的售后售后,为您的发展保驾护航。售后于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用。

嵌入式手术室温柜产品说明--

手术室是核心部门之一，因此该区域的环境卫生状况很大程度上影响着整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本*,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及生物保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

嵌入式手术室温柜产品参数

嵌入式手术室温柜特点:

1. 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在2-48℃ ,波动范围小。
2. 高精度电脑温度控制系统:箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器,可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能, -10℃ ~ 35℃ 环境温度状况下,仍能够保持箱体内部温度优良稳定控温精度高达 ± 0.5 ℃。
3. 无噪音设计:采用优良压缩机制冷。
4. 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀。
5. 合理设计蒸发器,有效增大制冷面积,提高降温速度。
6. 多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间。
7. 低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区;
8. 自动感应灯设计,透明保温玻璃门,触摸按键设计,操作方便简单。
- 9 箱体内胆采用医用PP,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
- 10 ptc陶瓷复合加热,加热稳定,升温均衡。