

高粘度油滤油机，润滑油滤油机，齿轮油滤油机

产品名称	高粘度油滤油机，润滑油滤油机，齿轮油滤油机
公司名称	重庆市沙坪坝区杰能滤油机厂
价格	34000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:板框式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区新生村4-6-2号
联系电话	86 023 65353847 15923011980

产品详情

原理	真空过滤	样式	板框式
适用对象	润滑油	滤料类型	纸芯
性能	精密过滤、高效过滤、其他	品牌	杰能
型号	ZHJ-30	额定流量	2 (m3/h)
工作压力	0.5 (Mpa)	工作噪声	78 (dB)
进出口管径	32 (mm)	破乳化值	15 (min)
清洁度	6级 (NAS)	外形尺寸	1550*880*1450 (mm)
有效过滤面积	25000 (cm ²)	整机功率	28.5 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、选矿、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀

用途与功能：

本设备广泛适用于矿山、冶金、机械、化工、橡塑、仪表、交通、石油钻探、建筑陶瓷、精密压铸等多种行业使用过的变压器油、透平油、机械油、液压油、压缩机油、中负荷齿轮油、冷冻机油、轧钢油、淬火油等多种高中低粘度的油品介质进行净化处理，不使用添加剂。

技术参表：

技术指标	单位型号	zhj-20	zhj-30	zhj-50	zhj-80	zhj-100	zhj-150	zhj-200	zhj-250	zhj-300
流量	l/min	20	30	50	80	100	150	200	250	300
总功率	kw	19	28.5	39	42	46	54	62	68	75
工作压力	mpa	0.5								
工作真空度	mpa	-0.07~-0.096								
恒温控制范围		40-100								

运动粘度	mm ² /s	gb/t256									
含水量	%	gb/t7600									
酸值	mgkoh/g	0.03									
闪点(开口)		gb/t267									
机械杂质		gb/t511									
噪音	db(a)	70									
外形尺寸	长	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2000	2100		2
	宽	680	880	880	910	1000	1200	1300	1350		1
	高	1450	1450	1650	1750	1850	1950	2000	2100		2
设备重量	kg	380	450	550	750	900	1200	1400	1650		1
设备安置方式	移动式	移动式	移动式	移动式	移动式	移动式	移动式	移动式	移动式	移动式	移

特点：

我厂研制生产销售的组合式滤油机，可处理低粘度和高粘度的各种工业用油，移动式固定式均可，只需动力和介质，随时随地都可进行废油处理，操作简便易学，维护保养简易，产生维护费用低。该设备在净化处理各种污染油时，不需用化学药品，纯属机械物理净化处理，从而保证了污染油经净化后，保证原有的质量性能，改善油质颜色，排出水份，（特别适用于含有大量油泥及各种金属微粒、胶质、砂子、碳粒、煤灰和各类悬浮物等杂质的高粘度润滑油、混合油及回收油的净化处理。

