## 医用嵌入式手术室恒温箱

产品名称	医用嵌入式手术室恒温箱	
公司名称	北京福意电器有限公司市场部	
价格	92310.00/台	
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装	
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层	
联系电话	13601307728	

## 产品详情

福意联FYL-YS-150L型保温柜说明:于现在手术室净化工程拥有哪些优势。对于现在的手术室净化工程都有哪些优势呢,下面就给大家讲解一下关于现在手术室净化工程拥有哪些优势。层流手术室采用空气过滤的方法有效地清除空气中的细菌和尘埃,能够优良提高的经济效益与社会效益:降低病人术后感染率,提高各种高难手术的成功率,提高手术床使用率,间接提高\*及床位周转率。层流手术室的使用是利用气流的在手术室内重要部位达到高度的无菌程度,采用垂直式层流空调,术间空气细菌浓度、温度、噪音、光照度、优良小静压、换气次数及优良小新风等均达到层流洁净要求,并设有三名维保人员定期监测维护,达到24小时监控。

福意联FYL-YS-150L型保温柜用途--

是供医用使用的新型加温恒温设备,主要适用于医用手术室、输液室、急诊科、输血室、放射科等科室。用于对医用盐水、腹透液、等各种冲洗液的加温及恒温保存,温度37 之间恒温控制,满足医用不同输液的加温、恒温要求。

福意联FYL-YS-150L型保温柜产品说明--

用手术室净化工程,可嵌入墙体。本产品适用于手术室,ICU,供应室等。目前福意联手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。

福意联FYL-YS-150L型保温柜产品参数:

常规性手术室保温保冷柜:		
型号:FYL-YS-150L	温度:2~48	外型尺寸:595×570×865mm
型号:FYL-YS-230L	温度:2~48	外型尺寸:595×590×1215mm
型号:FYL-YS-280L	温度:2~48	外型尺寸:595×570×1445mm
型号:FYL-YS-310L	温度:2~48	外型尺寸:595×695×1315mm
型号:FYL-YS-430L	温度:2~48	外型尺寸:595×680×1805mm
高配手术室保温柜:		
型号:FYL-YS-151L	温度:0~100	外型尺寸:595×565×860mm
型号:FYL-YS-281L	温度:0~100	外型尺寸:595×565×1440mm
型号:FYL-YS-431L	温度:0~100	外型尺寸:595×675×1795mm
手术室保冷柜:		
型号:FYL-YS-66L	温度:2-8	外型尺寸:430×480×640mm
型号:FYL-YS-88L	温度:2-8	外型尺寸:480×490×840mm
型号:FYL-YS-128L	温度:-30到10	外型尺寸:550×560×850mm

【产品型号】FYL-YS-310L【容 积】310L【温度范围】2~48 恒温可调【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×695×1315mm【商品重量】73kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(43g)【额定输入电流】0.8A

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有安全锁功能,防止出现意外。5、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板,经优良防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。