

精细滤油车，滤油小车 加压过滤

产品名称	精细滤油车，滤油小车 加压过滤
公司名称	重庆市沙坪坝区杰能滤油机厂
价格	3150.00/台
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区新生村4-6-2号
联系电话	86 023 65353847 15923011980

产品详情

原理	加压过滤	用途	固液分离
适用对象	润滑油	样式	筒式
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、选矿、电镀、冶金、纺织、其他	性能	精密过滤
滤料类型	纤维	适用对象性质	其他
过滤精度	3-20 (um)	工作压力	0.5 (MPa)
有效过滤面积	8000	外形尺寸	500*400*800 (m)
设备重量	70 (Kg)	产品类型	全新

我厂设计制造的lyc精细滤油车设备可以作为液压、静压系统、润滑系统与各类用油设备的油液过滤，对节油与回收脏油具有一定的经济效果。

该精细滤油车最大特点是精度高、性能可靠、结构紧凑、外形美观、移动灵活、使用滤芯精度有3、5、10、20、30、40微米，用户可根据需要自由选择，只需调换不同精度滤芯。

使用与保养

- 1、滤油车启动时不能长时间反转，当确认转向后，才能正常工作；
- 2、滤油车使用一段时间后，因粗滤芯堵塞造成油泵噪音增加或进油量减小，应及时更换或清洗粗滤芯；
- 3、精滤芯使用一段时间后，因污染物堵塞引起压力高达0.5mpa时，应停机清洁或更换精滤芯。

技术参数

型号	流量l/min	工作压力	1级过滤	2级过滤	电压v	功率kw
----	---------	------	------	------	-----	------

		(mpa)	精度 μm	精度 μm		
lyc-10	10	0.6	100、80、60、50、30、20、10用户可选	50、30、20、10、5、3用户可选	380	0.25
lyc-16	16					0.37
lyc-25	25					0.55
lyc-32	32					0.55
lyc-40	40					1.1
lyc-50	50					1.1
lyc-63	63					1.1
lyc-80	80					1.5
lyc-100	100					2.2
lyc-125	125					2.2
lyc-150	150					3
lyc-160	160					3
lyc-200	200					4
lyc-250	250					4
lyc-300	300	5				

注意事项

- 1、为了确保滤油设备输出量,并能正常使用,用户如自配油管内径尺寸应符合指示接口尺寸,并注意在工作中吸油高度量差<500毫米;
- 2、滤油车出厂时已配好进出油管2根,每根5米,如用户有长度要求,订货时注明;
- 3、为了保证在清洗或更换滤芯时避免造成油液二次污染,该产品都装有排污阀,请先排尽存油后再清洗或更换。