

各型精密滤油机 加压过滤

产品名称	各型精密滤油机 加压过滤
公司名称	重庆市沙坪坝区杰能滤油机厂
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 样式:筒式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区新生村4-6-2号
联系电话	86 023 65353847 15923011980

产品详情

原理	加压过滤	样式	筒式
适用对象	润滑油	性能	精密过滤
品牌	杰能	型号	SZ-50
额定流量	3 (m3/h)	工作压力	0.5 (Mpa)

用途与功能

sz系列精密输油车主要适用于绝缘油、透平油、液压油、压缩机油、内燃机油、定子油等润滑油作为过滤除杂、注油及清洁系统管路、液体输送。由于它体积小、重量轻、寿命长，移动方便，因此广泛用于电力、铁路、冶炼、机械、船舶、工矿等行业。（易燃易爆工作环境请选用防爆型）

技术参数表

指标名称	单位	sz-20	sz-30	sz-50	sz-80	sz-100	sz-125	sz-150	sz-200	sz-300	
额定流量	l/min	20	30	50	80	100	125	150	200	300	
工作压力	mpa	0.5									
过滤精度	um	3、5、10、20、30、50可选定									
电源电压		380v × 3/50hz									
总功率	kw	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	2.2	3	4	5.5	
扬程	m	20									
管径	进口	mm	25	25	32	38	44	44	44	50	65
	出口	mm	25	25	32	38	44	44	44	50	65
外形尺寸	长	mm	500	550	650	800	900	950	1100	1150	1350
	宽	mm	400	450	500	550	600	600	650	650	700
	高	mm	600	650	750	850	900	950	1100	1100	1250
整机质量	kg	65	75	90	95	120	130	150	150	200	

流程图

