

板框压力式滤油机,板框式滤油机,板框滤油机

产品名称	板框压力式滤油机,板框式滤油机,板框滤油机
公司名称	重庆市沙坪坝区杰能滤油机厂
价格	4400.00/台
规格参数	原理:加压过滤 样式:板框式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区新生村4-6-2号
联系电话	86 023 65353847 15923011980

产品详情

原理	加压过滤	样式	板框式
适用对象	润滑油	性能	精密过滤
品牌	杰能	型号	LY-50
额定流量	3 (m ³ /h)	工作压力	0.5 (Mpa)
工作噪声	75 (dB)	进出口管径	32 (mm)
清洁度	8 (NAS)	外形尺寸	750*300*720 (mm)
有效过滤面积	0.65 (cm ²)	整机功率	1.1 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、选矿、冶金、电镀

用途与功能

ly系列板框式滤油机是专为各电厂、电站、工矿企业、润滑油库房、拖拉机站、石油、化工、冶金、国防单位等设计的，主要用来过滤变压器油、透平油、机油、柴油、航空液压油等油中的水份和杂质，也可使用不锈钢材质来作为植物油过滤。该机由过滤床，油泵和粗过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布，凭借压紧装置的压力将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室，被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起过滤作用。它具有结构简便、操作容易、运行成本低等优点。

ly系列板框式滤油机技术参数表

型号		ly-30	ly-50	ly-80	ly-100	ly-125	ly-150	ly-200	ly-300
额定流量	l/min	30	50	80	100	125	150	200	300

工作压力		mpa	0 ~ 0.5							
过滤面积		m ²	0.5	0.65	0.8	1.4	1.6	1.9	2.1	3.1
板框尺寸		mm	180 × 180			280 × 280				
压紧方式		手动螺旋压紧								
滤框数量			11	13	17	10	12	14	18	23
滤板数量			12	14	18	11	13	15	19	24
齿 轮 泵	流量	l/min	> 30	> 50	> 80	> 100	> 125	> 150	> 200	> 300
	提高压力	mpa	0.6							
	齿数		10	17						
	模数		5	4						
电源		380v × 3/50hz								
电动 机	转数	r/min	1400							
	功率	kw	0.75	1.1	1.5	2.2	2.2	4	4	5.5
过滤精度		玻纤纸 1u 3u 棉纸 5u 10u								
滤纸尺寸		mm	190 × 190				290 × 290			
管径	进	mm	25	32	32	32	32	40	40	50
	出	mm	25	25	32	32	32	40	40	50

外型尺寸	长	mm	700	750	850	900	900	1100	1100	1300
	宽	mm	300	300	300	440	440	440	440	440
	高	mm	720	720	800	840	840	1000	1000	1000
整机质量	工程塑料	kg	76	86	110	130	180	210	230	280
	铸铁	kg	110	130	160	180	190	280	300	350