

# 滤油机 真空过滤 筒式 变压器油

产品名称	滤油机 真空过滤 筒式 变压器油
公司名称	重庆市沙坪坝区杰能滤油机厂
价格	14000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:筒式 适用对象:变压器油
公司地址	重庆市沙坪坝区新生村4-6-2号
联系电话	86 023 65353847 15923011980

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	筒式
适用对象	变压器油	滤料类型	纤维
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	杰能
型号	ZJB-15	额定流量	0.9 ( m3/h )
工作压力	0.5 ( Mpa )	工作噪声	72 ( dB )
进出口管径	25*19 ( mm )	破乳化值	15 ( min )
清洁度	6 ( NAS )	外形尺寸	1000*700*1000 ( mm )
有效过滤面积	16000 ( cm <sup>2</sup> )	整机功率	10 ( kw )
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、冶金、纺织、其他、制药

## 用途与功能

广泛用于电力行业及大型工矿企业对220kv以下输变电设备绝缘油的净化处理，也可用于液压油、润滑油净化处理。它能高效地去除油中的水分、气体和杂质微粒，

提高绝缘强度和油品质量，保证电气设备的安全运行，并具体对电气设备热油循环干燥和真空注油、真空抽气等功能。

## 保证达到性能指标

绝缘油初始值为	经本机净化后
耐电压 15kv	65kv
含水量 50ppm	5-10ppm
含气量 12%	0.2%

## 主要性能指标

工作真空度 (pa)	极限真空度 (pa)	工作压力 (mpa)	过滤精度 (um)	工作噪音 (db)	连续工作时 间 (h)	无故障工作 时间 (h)	工作温度 (°c)
300	50	0.5	1—5	65	150	> 4500	0-100可调

## zjb系列单级高效真空滤油机技术规格表

指标名称	单位	zjb-5	zjb-8	zjb -15	zjb -20	zjb-30	zjb -50	zjb -75	zjb-100	zjb-125	zjb-150	zjb-200	
额定流量	l/h	300	600	900	1200	2000	3000	4500	6000	7500	9000	12000	
总功率	kw	4	6	10	15	26	35	55	70	85	100	110	
电源		220v	380v × 3/50hz										
管径	进	mm	25	25	25	32	32	32	44	44	44	50	50
	出	mm	16	16	19	25	25	25	32	32	32	44	44
外形尺寸	长	mm	800	900	1000	1000	1200	1300	1300	1400	1400	1500	1600
	宽	mm	400	600	700	700	800	850	900	1000	1100	1200	1200
	高	mm	750	800	1000	1100	1200	1300	1300	1500	1700	1800	1900
整机质量	kg	60	100	150	200	270	350	500	700	900	1100	1200	