

# 天津格力空调专卖店 天津格力空调 中兴恒源机电设备工程

产品名称	天津格力空调专卖店 天津格力空调 中兴恒源机电设备工程
公司名称	天津中兴恒源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区海澜德产业园A3-706
联系电话	18622601550 18622601550

## 产品详情

多联风管机冷暖空调，一级能效，天津格力空调专卖店，7匹静音，合适土豪式的超大户型

多联风管机冷暖空调，一级能效，7匹静音，天津格力空调一拖三，合适土豪式的超大户型(160m<sup>2</sup>以上)，一拖六变频空调，虽看上去很耗电，其实并不是你想的那样，用到那个房间的内机，主机也只是局部运转，天津格力空调，没用到的内机是不耗电的。双转子式设计，疾速制冷制热，让舒适生活快人一步。近程智能操控预定，还可随时检查运转形态，让你一回到家中即刻享用到舒适的生活。

吊装中央空调室内机，并对内机进行包裹，避免有灰尘杂质进入

吊装中央空调室内机，并对内机进行包裹，避免有灰尘杂质进入。安装排管：冷媒管、冷凝水管、信号线。吊装中央空调室外机，充填冷媒，测试中央空调系统，测量风口尺寸和位置。使用新冷媒的中央空调需要选择更为的冷媒铜管。用挤压工艺生产的铜管（俗称挤压管），这种管材壁厚均匀，可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产（俗称拉伸管）很容易壁厚不均匀，这对冷媒系统的安全埋下隐患。

中央空调的装置位置很有考究，并非用户喜欢装在哪里就装在哪里，否则会招致维修费事以及制冷效果不佳等结果。安装完成之后需检查室内机机身是否离地1.8~2.2米，内机的

出风口60厘米内有无障碍物;室外机安装是否避开了油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方，装置支架是否有便于平安装置和维修的操作空间等等。所有用材都应具有一定防腐作用，排风管道必须采用不燃材料或者是难燃材料;空调配件不得使用对人体有害材料。

天津格力空调专卖店-天津格力空调-中兴恒源机电设备工程由天津中兴恒源机电设备工程有限公司提供。天津格力空调专卖店-天津格力空调-中兴恒源机电设备工程是天津中兴恒源机电设备工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。