

# 诺信新 诺信喷嘴 太原喷嘴

产品名称	诺信新 诺信喷嘴 太原喷嘴
公司名称	深圳诺信新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址 惠州博罗
联系电话	18665209458 18665209458

## 产品详情

诺信新科技有限公司为您介绍喷嘴的排布技巧

工厂、企业在按工件的外廓尺寸组成的环形管道上按一定的排列安装若干喷嘴，将工件包围，使工件经过喷淋区时，全部表面均能被槽液喷洗，整个喷淋区应均匀布置喷嘴以保证喷洗的工艺时间及效果。喷嘴距工件之间的距离，应在射流扩散射程之内，诺信喷嘴，为此喷管与喷嘴布置要合理。喷管与喷嘴之间的距离为250mm~300mm，交叉排布时，喷嘴与工件之间的距离不低于250mm。浸渍式涂装前处理搅拌装置由泵到管道至搅拌喷嘴，构成了完整的槽液喷射系统。搅拌喷嘴运用文丘里原理，槽液在一定压力的作用下进入管道，通过搅拌喷嘴的喷孔形成高速射流，并在喷嘴四周引道口产生低压区，形成虹吸现象，在压力差的作用下槽液被吸入搅拌喷嘴，从而能循环大量的液体。搅拌喷嘴距槽底的距离为25mm~75mm，诺信喷嘴1015820，与工件的距离为200mm~380mm，喷孔的角度应根据工件大小来确定。当工件宽度较小时，喷孔可设计垂直向上，当工件较大时，喷孔可设计与垂直面成35°~45°；当工件宽度较大时，为提高搅拌效果，喷孔可设计垂直向下，太原喷嘴，但这种情况会将沉淀物搅起，因此只适用于无沉淀物槽液的搅拌。

诺信新给大家介绍喷嘴的简介

喷嘴，英文又叫NOZZLE，中文也称喷咀、喷头等。喷嘴是很多种喷淋、喷雾、喷砂、喷油、喷涂等设备里很关键的一个部件，起着重要的作用。喷嘴在行业中的应用非常广泛，材质从不锈钢、塑料到碳化硅、聚四氟乙稀、PP（工程塑料）、铝合金和钨钢等，应用范围一般常用在汽车、电镀、表面处理、高压清洗、除尘、降温、脱硫、加湿、搅拌、园林等各个行业。

诺信新科技有限公司是专业从事各类热熔胶管生产、热熔胶机的研发以及类各配件制造和销售，欢迎新老客户莅临。

诺信新提醒大家要根据不同胶枪的型号和不同的施胶场合更换不同的喷嘴。除了单孔喷嘴和双孔喷嘴，诺信新还为大家提供直角喷嘴也叫侧边喷嘴、单孔90°喷嘴，型号有：PN1011014，PN1011016，PN1011018，PN1011020，口径分别为0.36mm、0.41mm、0.46mm、0.51mm。诺信喷嘴，诺信进口配件

诺信新(图)-诺信喷嘴-太原喷嘴由深圳诺信新科技有限公司提供。深圳诺信新科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诺信新——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址惠州博罗，联系人：邹健。同时本公司还是从事热熔胶机诺信热熔胶机，pur热熔胶机pur压盘式热熔胶机，热熔胶管诺信胶机的厂家，欢迎来电咨询。