

聚结分离滤油机,油水分离机,油水聚结滤油机

产品名称	聚结分离滤油机,油水分离机,油水聚结滤油机
公司名称	重庆市沙坪坝区杰能滤油机厂
价格	.00/个
规格参数	型号:HPC 品牌:杰能 油水分离设备种类:油水分离机
公司地址	重庆市沙坪坝区新生村4-6-2号
联系电话	86 023 65353847 15923011980

产品详情

型号	HPC	品牌	杰能
油水分离设备种类	油水分离机		
hpc系列聚结分离滤油机			
<!- /* font definitions */ @font-face {font-family:宋体; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:simsun; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} @font-face {font-family:aril; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"times new roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"@宋体"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; mso-pagination:none; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:宋体; mso-font-kerning:1.0pt;} /* page definitions */ @page {mso-page-border-surround-header:no; mso-page-border-surround-footer:no;} @page section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.section1 {page:section1;} --> /* style definitions */ table.msonormaltable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}			

功能与用途

为了彻底解决汽轮机液压、润滑和调速系统中油液含水量多等问题，杰能采用国际先进的“聚结分离”脱水技术，开发出hpc系列聚结分离滤油机。集精密过滤和高效脱水两种功能于一体，高效地清除油液中的颗粒污染物、溶解水、游离水，过滤精度能达到nas6级。实现连续运行和无人值守，具有压力式、离心式、真空式滤油机无法媲美的优越性，具有成运行成本低、高速分离大量水份、操作维护简单、运行可靠。

技术参数表：

型号名称	单位	10	20	30	50	100
处理能力	l/h	600	1200	2000	3000	6000
工作压力	mpa	最高1.0				
最高油温		100				
含水量	ppm	100				
清洁度		nas6级，mood2-5级				
电源		~ 50hz 380 (根据用户要求定)				
工作噪音	db	60				
总功率	kw	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
进出油管径	进油mm	25	32	32	44	50
	出油mm	19	25	32	32	44
重量	kg	650	1100	1300	1500	1800
外形尺寸	长mm	750	800	1300	1550	1700
	宽mm	1000	1000	1100	1200	
	高mm	320	350	400	700	1000

技术特点

高效破除油中的全部乳化水份。脱除油中游离水份，处理后水份含量低于100ppm。过滤油中的固体颗粒，清洁度达到nas6级或更高。集精密过滤及高效脱水两种功能于一体。具有过滤精度高，纳污容量大，滤芯使用寿命长，脱水效率高。无需加热、抽真空和高速离心，能耗低，运行费用低。不会改变油液的物理、化学性质，延长油液使用寿命。具有滤芯失效报警、电气过载保护。并有报警远传输出。设备在线运行，自动控制，无人职守。大流量连续处理。