

机制岩棉复合板生产设备双面砂浆面岩棉复合板设备

产品名称	机制岩棉复合板生产设备双面砂浆面岩棉复合板设备
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:机制 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

机制岩棉复合板生产设备双面砂浆面岩棉复合板设备

水泥砂浆复合岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水水泥砂浆复合岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5%水泥砂浆复合岩棉板适用范围：船舶，建筑等对防水、防火有一定要求的场合。砂浆岩棉复合板设备的重要组成部分；塑料膜支架，网格布支架，水泥砂浆刮料器，岩棉传动系统，压力加压滚轴，纵向切割系统，横向切割系统，成品接料平台，砂浆搅拌系统，大概组成便是如此，后期根据客户定制，对设备进行适当增减。岩棉复合板设备操作步骤；1、开动干粉搅拌系统将抗裂砂浆倒入与储料槽中，干粉砂浆上料系统将自动上料至搅拌系统之中2、砂浆搅拌系统启动，按水比将砂浆与水均匀混合搅拌，完成搅拌后打开蝶阀，将砂浆流向砂浆储存罐，再由砂浆储存罐分别放料至底面复合料槽和上面复合料槽，【之后干粉上料系统与砂浆搅拌系统继续工作，从而进行工作系统的不间断进程】3、岩棉复合板生产线启动砂浆复合平台，将塑料膜和网格布顺序平铺于底面砂浆复合料槽下方，工作系统运行。砂浆覆盖于网格布之上，在由工人将岩棉条排列在砂浆上方，经过压实压碾至上面砂浆复合料槽，网格布，塑料膜，二次压碾压实4、启动纵向切割锯盘和横向切割锯盘，复合好的岩棉砂浆复合板设备会经过纵向-横向自动切割成型，根据系统设定自动计量尺寸，实现半自动化操作 双面砂浆面岩棉复合板设备是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，有效的提高了工程进度。