

# 环氧平涂型地坪 西安地坪 西安地坪漆

产品名称	环氧平涂型地坪 西安地坪 西安地坪漆
公司名称	西安固泰科工贸有限责任公司
价格	23000.00/吨
规格参数	类别:薄涂型地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:采地
公司地址	西安市太华南路131号光明小区6号楼1单元1号
联系电话	13572155165

## 产品详情

类别	薄涂型地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	采地	颜色	自选
单件净重	25000 (g)	保质期	6 (个月)

环氧平涂型地坪 [wl-d11] 适用场所及产品特性 产品应用图片 适用场所 室内停车场、无重载轻工业厂房、办公室、仓库、食品厂防霉涂刷、无尘墙壁、天花板涂饰、旧环氧地坪修补 产品特性 无缝防尘，易于清洁 耐酸、碱，防霉性佳 色彩任选，美观亮丽 施工快速，成本经济 技术指标 试验项目 单位 指标 耐磨性 (500g/1000r) mg 45 铅笔硬度 h 2 搞压强高 mpa > 50 干燥时间 实干 h 16 [注]：所有测试(除干燥时间外)是在固化7天后进行(25 ) 施工程序 产品结构图 底涂 底油 辊刷 1~2遍参考用量0.15~0.3kg/m<sup>2</sup> 批刮腻子 中涂料调1~3倍石英粉平刮刀抹刮参考用量0.1~0.3kg/m<sup>2</sup> 面涂 面涂料辊刷2遍参考用量1.0kg/m<sup>2</sup> 地坪厚度 约0.5mm