

PZ673W-10P气动不锈钢刀闸阀、气动插板阀、不锈钢浆闸阀

产品名称	PZ673W-10P气动不锈钢刀闸阀、 气动插板阀、不锈钢浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10P气动不锈钢刀闸阀、气动插板阀、不锈钢浆闸阀是在手动不锈钢刀闸阀基础上加个气动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-20-180℃情况下正常工作。

PZ673W-10P气动不锈钢刀闸阀、气动插板阀、不锈钢浆闸阀是专门设计用于制浆、造纸、煤粉矿浆、泥浆等生产过程。它以压缩空气为动力流，接受集散控制系统，PLC可编程控制器，切换开关、行程开关量信号，通过二位五通电磁阀，实现对阀门快速的开或关二们控制。特别适用于高粘度和带有纤维介质的快速切断。

主要技术参数和性能：

工作温度：-20 ~ +180

电磁阀电源电压：24DC、220VAC

气源压力：0.4 ~ 0.6Mpa

额定流量系数：230 ~ 8370

密封形式：硬密封或聚四氟乙稀软密封

阀体材质：304, ZG0Cr18Ni9

作用方式：气开式，气关式

连接方式：对夹式

PZ673W-10P气动不锈钢刀闸阀、气动插板阀、不锈钢浆闸阀主要性能规范参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	使用介质	气驱动 (MPa)	电驱动 (V)
a)	a)	a))	
0.6	0.9	0.66	-20 ~ 1100	烟气、灰、渣 水混和物、空 气混和物、煤 浆、矿浆	0.4~0.6	220 380

PZ673W-10P气动不锈钢刀闸阀、气动插板阀、不锈钢浆闸阀主要零部件材质:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金