

手术室病理标本冷藏柜/手术室标本柜

产品名称	手术室病理标本冷藏柜/手术室标本柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

手术室病理标本冷藏柜/手术室标本柜

手术后病理标本送检要求

（一）术前预计需行送病理检查的手术，急诊手术及择期手术手术医师应术前填写病理申请单（患者姓名、年龄、科室名称、床位号、病案号），手术医师手术前开立病理检查临时医嘱，提交护士收费后并于病理申请单上盖收费章确定，方可附带入病历中送入手术室。

（二）术中手术医师取出病理标本组织后递交器械护士，器械护士递交巡回护士，巡回护士将所取标本装入标本袋，加入标本固定

液固定标本量为标本体积的3~5倍，然后封袋口，详细填写标本袋信息后妥善保管，手术结束巡回护士将手术病理标本递交手术医生。备注：（标本从离体到固定的时间不宜超过半小时如：肝脏、胰腺、微小组织标本等）。

一、普通病理标本存放与送检1. 手术中切下的标本由器械护士按要求放置于手术台上，请示手术医师后交给巡回护士，巡回护士在接取标本的同时，与手术医师及器械护士一起确认手术标本的名称，并及时填写在标本袋的标签上；如术中有两个以上标本时（如多组淋巴结等），每取出一组，器械护士应立即交给巡回护士，三人同时确定标本名称，由巡回护士正确填写在标本袋的标签上。2. 术中小块标本易丢失，洗手护士应特别注意保存，若无洗手护士，巡回护士应提醒术者留存标本。3. 凡手术切取的一切组织、抽吸的液

体（送检）等，洗手护士必须向医生询问清楚是否保存，不得擅自丢弃。4. 术中留取的标本由手术医生或巡回护士给家属查看后，由手术医师、器械护士核对病理标本及病理单，共同到病理间浸泡病理标本，固定液量应为标本体积的3-5倍，并逐条填写病理登交接本并签字，各科标本放入各科病理标本橱内，并及时上锁，严防标本丢失。5. 每日送病理标本前，护理员将标本与病理单、病理登记交接本核对无误后在病理登记交接本上签字，将标本及病理单送病理科，与病理科人员核对后签字，取回病理标本登记交接本底联保存。6. 无病理单的标本或标本与病理单不符或病人信息与病理单信息不符时，护理员应立即报告巡回护士，巡回护士立即汇报责任医师查找原因。7. 护理员每日备好10%福尔马林液体。

手术室病理标本冷藏柜/手术室标本柜型号说明：

手术室病理标本冷藏柜/手术室标本柜参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-430L 【容积】430L 【温度范围】2-48 每一度可调 【额定电压】C220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×680×1805 mm 【商品重量】105kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(55g) 【额定输入功率】160W

【型号】FYL-YS-828LD 【额定电压】C220V 【额定频率】50Hz 【输入功率】310w 【额定电流】2.4 【噪音】50dB() 【箱体尺寸】1265×680×1823mm 【有效容积】828L 【气候类型】N 【温度范围】2~48 每度可调 【制冷剂用量】R134a(382g)

1、产品结构为立式箱体：主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统制热系统显示系统；2、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在知时间里即可达到温度要求；3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外；4、灵敏温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度。便于随时观察箱体内温湿度变化；5、采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长；6、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；7、采用风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度灵敏度高；8、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品；9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品；10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品,安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；12、箱体底部选用出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

手术室病理标本冷藏柜/手术室标本柜公司说明-

福意联产品适用于科研院所、生物冰箱工程、血站、、卫生系统、高校实验室、*企业等

。适用于科研机构、特殊材料的实验、电子、化工、*企业、畜牧系统、高校实验、远洋渔业公司等。

手术室病理标本冷藏柜/手术室标本柜