

批发供应片基带，输送带 PVC输送带 轻型输送带

产品名称	批发供应片基带，输送带 PVC输送带 轻型输送带
公司名称	嵊州市科鼎聚氨酯制品厂
价格	20.00/米
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 是否进口:是
公司地址	浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇工业功能区巨龙路10号一楼
联系电话	13905855311

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
是否进口	是	品牌	JOMO
型号	按要求	材质	PVC
输送带类型	环形输送带	适用环境	耐酸、耐碱、耐磨、耐油、防滑、防潮、防静电、防腐蚀、其他
应用范围	机械制造	拉力强度	普通
带宽	按要求 (mm)	节距	无 (mm)
螺距	无 (mm)	网丝直径	无 (mm)

轻型输送带

名称	型号	厚度 (mm)	弹性 体	骨架 材料	重量 kg/m ²	表面 颜色	抗拉 强度 (n/mm)	1%定伸 长负荷 (n/mm)	最小 轮径 (mm)	温度 范围 (mm)
pvc材	qp1.0	1.0			1.2	绿色 黑色	60	4	30	-10~90

质轻型 输带	qp1.5	1.5	pvc	聚 酯 织 物	1.8	绿色	120	8	40		
	qp2.0	2.0			2.3		160	8	60		
	qp2.5	2.5			2.9		200	10	80		
	q3.0	3.0			3.5		200	10	100		
	qp3.5	3.5			4.1		300	13	120		
	qp4.0	4.0			4.7		300	13	140		
	qp4.5	4.5			5.3		300	13	150		
	qp5.0	5.0			6.1		300	15	170		
	qp5.5	5.5			6.4		350	20	170		
	qp6.0	6.0			7.2		400	20	200		
nbr/ pvc 橡塑型 材质轻型 输带	qx1.0	1.0	nbr/ pvc	聚 酯 织 物	1.2	绿色	60	6	30	-10 ~ 120	
	qx1.5	1.5			1.8		120	10	40		
	qx2.0	2.0			2.3		120	15	60		
	qx2.5	2.5			2.9		180	15	80		
	qx3.0	3.0			3.5		180	15	100		
	qx3.5	3.5			4.1		240	20	120		
	qx4.0	4.0			4.7		240	20	140		
	qx5.0	5.0			5.8		300	25	190		
qx6.0	6.0	7.2	310	27	200						
tpu或 pvc轻 型输带	sp0.8	0.8	tpu或 pvc	聚 酯 织 物	1.0	白色	35 ~ 150	4	20	-30 ~ 90	
	sp1.0	1.0			1.1		40 ~ 160	4	30		
	sp1.5	1.5			1.7	透明	45 ~ 1120	8	30		
	sp2.0	2.0			2.2		65 ~ 1160	8	50		
	sp2.5	2.5			2.8	米黄	70 ~ 1200	15	55		
	sp3.0	3.0			3.3		78 ~ 1200	15	60		
产品 说明	* qp表示材料为pvc的轻型输送带，后面的数字表示带体厚度（mm）；										
	* qx表示材料为nbr/pvc的轻型输送带，后面的数字表示带体厚度（mm）；										
	* sp表示材料为聚胺脂(tpu或pvc)的轻型输送带，用于食品行业的食品输送带；										
	* 轻型输送带主要适用于食品、烟草、木工、电子、印刷、纺织、邮政等行业；										
	* 输送带绿色为一般用途，白色、米黄或透明常用于食品行业，黑色一般用于有导静电要求的场合；										
	* 橡胶耐磨耗度不大于0.05cm ³ ；										
* 输送带一般为环形热胶接头出厂，特殊情况可采用现场冷胶粘合方式或者采用钢扣粘结。											