

批发供应梯形齿 圆弧齿 带轮，同步轮，传动轮

产品名称	批发供应梯形齿 圆弧齿 带轮，同步轮，传动轮
公司名称	嵊州市科鼎聚氨酯制品厂
价格	20.00/个
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件 类型:同步皮带轮
公司地址	浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇工业功能区巨龙路10号一楼
联系电话	13905855311

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	非标准件
类型	同步皮带轮	材质	铝质
适用范围	工业	品牌	金科鼎
型号	各种型号	节线长	标准
角度	标准 (°)	齿高	标准 (mm)
齿宽	标准 (mm)	齿数	标准
节距	标准 (mm)		

一、产品应用领域：

本产品广泛应用于汽车、机床、纺织机械、印刷机械、食品机械、包装机械、电线电缆设备、仪器仪表制造、三油化工、烟草、通讯等行业的新型机械带传动之中。

二、同步带轮型号、齿形、节距：

齿形	节距 (型号)
htd	3m、5m、8m、14m、20m
at	at5、at10、at20
t	t2.5、t5、t10
mxl	0.08" (2.032mm)
xl	1/5" (5.08mm)
l	3/8" (9.525mm)
h	1/2" (12.7mm)
xh	7/8" (22.225mm)
xxh	1 1/4" (31.75mm)
stpd	s2m、s3m、s4.5m、s5m、s8m、s14m

rpp	5m、8m、14m、	20m
pggt	2mr、3mr、5mr、8mr、	14mr
pcgt	8m、14m	

三、产品简介

同步带传动是一根内周表面设有等间距的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿传动的各种特点。传动时，通过带齿和轮的带槽相啮合来传递动力。

同步带传动具有精确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸振，噪音小，传动比范围大，一般可达到1：10，允许线速度可达80m/s，传动效率高，一般可达98%-99%。传递功率从几瓦到数百千瓦。结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，不需要润滑，无污染，因而可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作。

本产品采用标准为：gb11361、gb11357、gb11362、qb3931.2

符合iso 5274~1989s标准

四、包装、材质、交易方式：

- a、包装：同步带采用纸箱包装，同步轮采用木箱包装（为避免运输途中轮子相互撞击损坏，中间采用隔层）
- b、材质：同步带以橡胶和pu为主，同步轮为45#及铝合金、不锈钢等
- c、交易方式：面议
- d、运输：快递、物流（可由客户指定）

欢迎询问厂电：13905855311 方正千