

矿用阻燃光缆MGTSV-8B单模八芯光缆

产品名称	矿用阻燃光缆MGTSV-8B单模八芯光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MGTSV-8B 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用阻燃光缆

矿用阻燃光缆MGTSV --8B具有阻燃护套，能够全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能，松套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护。两根平行圆钢丝既抗张力，又抗侧压，光缆外径小、重量轻，弯曲性能优异，松套管位于光缆物理中心，施工操作方便，低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能。 产品型号：MGTSV --8B产品结构：PBT松套管，12根钢丝均匀绞合于松套管周围，钢-聚乙烯粘接外护套 敷设方式：架空、管道、直埋 使用温度：-40 ~ +60 应用范围：适用于长途通信和局间通信 产品特点：MGTSV --8B1.合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。 2.光缆外径小，重量轻，易于安装。 3.钢丝铠装，抗侧压性能优良，并具有能力。 4.双面涂塑钢带挡潮，并具有抗侧压作用。 技术参数：MGTSV --8B允许拉伸力(N)短期 1500 长期 600 允许压扁力(N/100mm)短期 1000 长期 300 小弯曲半径(D:光缆外径mm)静态 10D 动态 20D 光纤芯数 2-12 光缆外径mm 10.2-11.5 光缆重量Kg/km 130-150

矿用光缆MGTSV-8B1

一、矿用光缆结构：矿用光缆MGTSV-8B1,MA认证产

(1)金属中心加强件;

(2)光纤松套管;

(3)缆芯填充油膏;

(4)双面涂塑轧纹钢带粘接PE内护套;

(5)阻燃外护套。

金属中心加强件；

光纤松套管；

MGTSV-8B（8芯）矿用通信光缆

矿用MGTSV光缆2至96芯产品描述：矿用阻燃综合光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。缆芯的中心是一根磷化钢丝或挤上聚乙烯的钢丝绳，松套管(或填充绳及信号线)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物钢-聚乙烯粘结内护套后，蓝色阻燃PVC护套成缆。

矿用阻燃光缆，MGTSV-8B，单模八芯光缆，光纤厂家