

人造板甲醛、吸水厚度膨胀率怎么检测？

产品名称	人造板甲醛、吸水厚度膨胀率怎么检测？
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	人造板甲醛:吸水厚度膨胀率检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

随着人们生活水平的提高，人造板在社会发展中的地位越来越重要，人造板的品质和安全问题越来越受到人们的关注和重视。

人造板(wood based panel)是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。

人造板的优点是幅面大、结构性好、施工方便，膨胀收缩率低，尺寸稳定，材质较锯材均匀，不易变形开裂；人造板的缺点是胶层会老化，长期承载能力差，使用期限比锯材短得多。

一、服务内容

1. 服务简介

通过我们测试团队提供的多方位检测，既可以避免因选材错误带来的损失，还可为材料改进提供明确方向和建议，同时也可以用来监控工厂生产的质量情况。

2. 主要测试项目

静曲强度、弯曲模量、落球冲击、磨损性能、拉伸强度、胶合强度、剪切强度、压缩强度、含水率、吸水厚度膨胀率、尺寸稳定性、握钉力、耐候性、耐香烟测试、防火性能、释放限量、表面耐污染。