

# 指导生产 防火硅质板生产线 水泥基硅质板渗透设备

产品名称	指导生产 防火硅质板生产线 水泥基硅质板渗透设备
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	69800.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

## 产品详情

### 指导生产 防火硅质板生产线 水泥基硅质板渗透设备

硅质聚苯板有优异的保温性能，防火性能可达A级不燃。硅质聚苯板的技术，应用了跨领域、跨学科的高分子技术，抛弃了原有板材等材料的分子改性，或添加阻燃剂的路径，引入新的防火概念。有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动，终形成蜂窝状隔离仓，使每一个有机大分子的颗粒形成相对\*立的防火个体，从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播，达到了“不燃”的效果。硅质板应用范围 1.用于建筑外围护墙体保温工程； 2.用于其它形式外墙保温的防火隔离带；硅质板设备真空吸附线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高防火等级、增加板材强度，符合A级板各指标参数的目的。线细分为主机，进、出板机三部分。硅质聚苯板设备组成1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动**搅拌机**

两台、入料装置一套。2、设备尺寸：长度14米、宽度1.85米、高度1.6米。3、加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。硅质聚苯板生产线计量\*\*、运稳定、质量可靠、高产、操作简便。硅质聚苯板有优异的保温性能，防火性能可达A级不燃。硅质聚苯板的技术，应用了跨领域、跨学科的高分子技术，抛弃了原有板材等材料的分子改性，或添加阻燃剂的路径，引入新的防火概念。有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动，终形成蜂窝状隔离仓，使每一个有机大分子的颗粒形成相对\*立的防火个体，从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播，达到了“不燃”的效果。硅质板应用范围 1.用于建筑外围护墙体保温工程； 2.用于其它形式外墙保温的防火隔离带；硅质板设备真空吸附线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高防火等级、增加板材强度，符合A级板各指标参数的目的。线细分为主机，进、出板机三部分。硅质聚苯板设备组成1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动**搅拌机**

两台、入料装置一套。2、设备尺寸：长度14米、宽度1.85米、高度1.6米。3、加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。硅质聚苯板生产线计量\*\*、运稳定、质量可靠、高产、操作简便

。

