

单面576芯光缆交接箱详解

产品名称	单面576芯光缆交接箱详解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

：落地式/盒式/壁挂式/插片式，供应芯数：216芯光缆交接箱/288芯光缆交接箱/432芯光缆交接箱箱；单面576芯光缆交接箱详解其他供应：光交箱 三网合一光缆交接箱 三网合一光交箱 SMC光缆交接箱 产品型号齐全 规格多样 尺寸介绍信息单面576芯光缆交接箱详解 产品价格合理 自动化激光裁剪板材之家 为你推荐，坐落于浙江慈溪观海卫镇，自2004年成立以来，长期不断进取探索网络通信设备生产技术，拥有的自动化生产设备，规模性批量订做288芯光缆交接箱/三网合一光纤配线架/三网合一光缆交接箱等网络通信设备；

产品说明: GPX80-系列光缆交接箱符合YD/T 988行业标准，适于FTTH网络中的光分配点

能完成光缆的引入、固定及开剥保护，光纤的熔接、保护

尾纤的储存、停泊及路由管理等功能

提供光纤直熔 功能、无跳纤配线功能

能根据客户的要求安装插片式光分路器、波分复用器等增值模块单元

广泛应用于ODN光纤通信网络中

产品特点:

1.采用SMC箱体和钣金箱体和不锈钢箱体，模块化结构，

光缆的引入开剥、调度可实现全正面操作

2.一体式熔接储纤模块，可实现尾纤的全盘存，全停泊

3.能同时满足带状光缆与非带状光缆的使用需求

4.主干与配线端路由分开，可实现无交叉跳纤，调线、维护方便

使用条件：

1.工作温度：-5 +40 相对湿度: 90%(+30)

2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70

3.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

4.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

5.插拔耐久性寿命>1000次

6.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

7.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象。

适用性指标:

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.