

冲床 普通冲床 南京云泰牌

产品名称	冲床 普通冲床 南京云泰牌
公司名称	南京云泰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:南京云泰牌 动力类型:联合传动
公司地址	南京建邺区兆园7幢18号103室
联系电话	86-02586669385 13851881258

产品详情

类型	普通冲床	品牌	南京云泰牌
动力类型	联合传动	型号	jb23-125t
主电机功率	11 (kw)	公称压力	1250 (kn)
喉口深度	320 (mm)	滑块行程	130 (mm)
模柄孔尺寸	50/85 (mm*mm)	布局形式	立式
适用范围	通用	适用行业	通用
行程次数	45	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

jb23系列压力机是普通型开式可倾压力机，其结构简单，操作方便，性能可靠，jc23—6.3、j23—10b、j23—16、j23—25a、jg23—40a、jc23—63a、j23—80a采用刚性转键式离合器，使用维修方便。其中型号中带有字母“a”的均为安全型压力机，均装有紧急制动装置，可以使滑块急停在0~135度范围内，并可配置光电保护器。j23—100b、j23—125采用铸铁机身，曲轴纵置，偏心套结构行程可调，气动摩擦离合器，工作平稳，冲击小，可以使用滑块停在任何位置。

型号	j23-16	jc23-2 0a	j23-25	jc23-2 5	jb23-3 5b	jg23-3 5	jg23-4 0	jc23-6 3a	jc23-8 0	jd21-1 00	jb21-1 60	单位
公称力	160	200	250	250	350	350	400	630	800	1000	1600	千牛
滑块行程	70	90	90	90	100	100	100	120	120	130	160	毫米
滑块行程次数	120	90	100	55	53	53	55	50	50	45	50	次/分

最大封闭高度		220	250	250	250	205	220	300	360	360	400	450	毫米
封闭高度调节量		60	70	70	70	100	100	80	90	90	100	120	毫米
喉口深度		160	175	190	190	205	205	240	260	260	320	380	毫米
立柱间距离		220	240	250	260	290	290	300	350	400	420	440	毫米
机身最大倾斜角		30	30	30	30	30	30	30	25	25	0	0	
工作台尺寸	左右	450	500	560	560	610	610	700	710	710	900	1120	毫米
	前后	300	330	360	360	380	380	460	480	480	600	710	毫米
滑块底面尺寸	左右	200	220	250	250	260	255	320	320	320	390	510	毫米
	前后	180	200	210	210	215	210	270	280	280	340	370	毫米
模柄孔尺寸	直径	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	80	毫米
	深度	60	60	60	60	60	60	70	80	80	85	80	毫米
外形尺寸	前后	1140	1200	1350	1350	1480	1480	1500	1810	1800	2100	2175	毫米
	左右	900	880	950	950	1050	1050	1180	1400	1480	1740	1288	毫米
	高度	1890	2000	2200	2130	2140	2200	2300	2750	2820	3240	3047	毫米
电机功率		1.5	2.2	2.2	2.2	3	3	4	5.5	7.5	11	15	千瓦
总重量		1070	1400	1700	1780	2500	2520	3500	5000	6000	8000	13000	千克