

前后开门576芯光缆交接箱产品图文

产品名称	前后开门576芯光缆交接箱产品图文
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

前后开门576芯光缆交接箱产品图

文前后开门576芯光缆交接箱产品图文288芯光缆交接箱

（不锈钢）、288芯光缆交

接箱（SMC）、前后开门576芯光缆交接箱产品图文576芯光缆交接箱

（不锈钢）、576芯光缆交接箱（SMC玻璃纤维）无跳接光缆交接箱、电缆交接箱、网络机柜、FTTH分线箱、FTTH分配箱、ODF单元箱、24芯ODF单元箱、一体化盘、熔接盘、熔纤盘、光纤尾纤、12束状尾纤、光纤适配器、FC光纤适配器、理线环、储纤筒、半圆储纤筒、三叶线环、热缩套管、裸纤保护管、蛇形

4.1.1交接箱上应有标识，标明执行标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号。

4.1.2交接箱上的连接器及箱体应有商标或生产厂家的性标记。箱体外部左上方位位置应性标注新疆广电的LOGO。

4.2包装

4.2.1交接箱应包装出厂，包装要求及包装箱面标志除应符合GB/T 3873中的规定外，需增加订单编号、产品名称、规格型号及生产厂商名称。

4.2.2包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

(1) 备附件及专用工具；

(2) 产品使用说明书；

(3) 产品合格证；

(4) 装箱清单。

4.3运输

交接箱包装后，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

4.4贮存

交接箱应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~ +55 。

宁波普纬达通信设备有限公司可以为您提供优质的光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱

三网合一光缆交接箱

、光交箱、交接箱产品和服务，对于光缆交接箱需求量较高的大客户，我们还可以提供极具竞争力的光缆交接箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力，普纬达通信已经成为了浙江光缆交接箱优选购供应商之一。