

渗水弹簧钢管 河北天睿 15*1.2渗水弹簧钢管

产品名称	渗水弹簧钢管 河北天睿 15*1.2渗水弹簧钢管
公司名称	衡水天睿焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区问津街152号6幢152号房
联系电话	13932839569 13932839569

产品详情

渗水弹簧钢管渗水弹簧管

渗水弹簧钢管主要是用来排除道路和桥梁沥青混凝土面层内的渗入水，一般设置在沥青混凝土铺装层底部靠近白带处或路缘石处并接入集水井，从而将道桥沥青面层的层间水排出。

适用范围：

- 1、高架桥、立交桥、跨线桥、跨江河大桥。
- 2、路桥排水管、路桥积水点。
- 3、停车场、公交车站、出租车候车点。
- 5、城市广场、步行街排水沟。

渗水弹簧钢管主要是用来排除道路和桥梁沥青混凝土面层内的渗入水，一般设置在沥青混凝土铺装层底部靠近白带处或路缘石处并接入集水井，15*1.2渗水弹簧钢管，从而将道桥沥青面层的层间水排出。其材质要求是不锈钢金属材料或其他不锈蚀材料，应具有一定的强度和钢度

9、安装使用方便 中频逆变焊机使用的变压器比普通工频变压器，体积大大减小，整体设备轻巧，渗水弹簧钢管，安装使用方便

10、通讯功能当不使用触摸屏时，渗水弹簧钢管多钱一米，可外接工控机、PLC等控制设备，实现远程控制，自动化管理，提高工作效率；

11、采用单片机作为主控单元电路简洁、高度集成化、智能化，降低了本品的故障率，更便于维护和保养。

本控制器使用触摸屏作为显示面板，操作简单直观，功能设定方便，如需特殊要求，可将触摸屏外接到其他部位，实现远程显示和控制功能。

（一）接线前注意事项：

（1）、控制器严禁空载试验，试用时必须接变压器！！

（2）、接线时严禁用手触摸IGBT及线路板等内部部件，渗水弹簧钢管直径1.2*15mm，以免静电损坏部件！

（3）、接线前请确认电容两端已经放电完全，详见下文“放电”步骤！

（4）、各个不同型号版本的控制器接线可能略有差别，请仔细核对接线标签后接线！

渗水弹簧钢管主要是用来排除道路和桥梁沥青混凝土面层内的渗入水，一般设置在沥青混凝土铺装层底部靠近白带处或路缘石处并接入集水井，从而将道桥沥青面层的层间水排出。其材质要求是不锈钢金属材料或其他不锈蚀材料，应具有一定的强度和钢度。

本控制另有补焊规范可供设定，补焊规范没有气缸状态设置，其他参数与普通焊接规范设置相同。

注：1、预热时间、缓升、焊接时间、缓降、回火时间的时间单位:周波，与控制器的频率设置有关，例如控制器频率（二级菜单参数dd）设置为50Hz时，一个周波对应20mS；设置为10Hz时，一个周波对应100mS。

2、预压时间、加压时间等其他参数的时间单位与控制器的二级菜单参数AA值（单位毫秒）的设定有关，当AA设置为20mS，预压加压间设置为5时，预压时间实际执行100mS；当AA设置为10mS，预压时间设置为30时，预压时间实际执行为300mS。

渗水弹簧钢管-河北天睿-15*1.2渗水弹簧钢管由衡水天睿焊接设备有限公司提供。衡水天睿焊接设备有限

公司实力不俗，信誉可靠，在河北 衡水 的电焊设备与器材等行业积累了大批忠诚的客户。天睿焊接带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！