

落地式单面576芯光交箱生产厂家

产品名称	落地式单面576芯光交箱生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

落地式单面576芯光交箱生产厂家无跳接光缆交接箱|SMC复合材料光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|落地式单面576芯光交箱生产厂家二级分光插片式光缆交接箱|无跳接光缆交接箱|落地式单面576芯光交箱生产厂家144芯光缆交接箱|288芯光缆交接箱|576芯光缆交接箱

一,概述

落地式单面576芯光交箱生产厂家室外光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接,分配及调度,广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。

1,主要特点

1.1.1室外光缆交接箱箱体采用高强度的SMC模压复合材料,传统SMC材质光缆交接箱箱体普遍采用表面喷漆技术,在日夜温差交替作用下,箱体表面漆体容易老化,开裂,脱落科龙箱体表面,箱体一次成型,组合.表面免喷漆光泽好,具有良好的抗腐蚀,阻燃,耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境;内部的熔接模块采用的是优质的阻燃ABS材料,同样具有良好的抗腐蚀,阻燃,耐老化性能,这些技术措施为产品性能和寿命提供了可靠的保证。

4.1.1交接箱上应有标识,标明执行标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号。

4.1.2交接箱上的连接器及箱体应有商标或生产厂家的性标记。箱体外部左上方位位置应性标注新疆广电的LOGO。

4.2包装

4.2.1交接箱应包装出厂，包装要求及包装箱面标志除应符合GB/T 3873中的规定外，需增加订单编号、产品名称、规格型号及生产厂商名称。

4.2.2包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

- (1) 备附件及专用工具；
- (2) 产品使用说明书；
- (3) 产品合格证；
- (4) 装箱清单。

4.3运输

交接箱包装后，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

4.4贮存

交接箱应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~ +55 。

宁波普纬达通信设备有限公司可以为您提供优质的光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱

三网合一光缆交接箱

、光交箱、交接箱产品和服务，对于光缆交接箱需求量较高的大客户，我们还可以提供极具竞争力的光缆交接箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力，普纬达通信已经成为了浙江光缆交接箱优选供应商之一。