

# 酒店宾馆门锁、感应卡锁、IC卡锁、电子智能门锁

产品名称	酒店宾馆门锁、感应卡锁、IC卡锁、电子智能门锁
公司名称	宁波市鄞州金标电子有限公司
价格	300.00/把
规格参数	型号:R98 品牌:精锐 机械钥匙:有机械钥匙
公司地址	宁波市鄞州区五乡镇宝林村
联系电话	86 0574 87484395 13065689870

## 产品详情

型号	R98	品牌	精锐
机械钥匙	有机械钥匙	安装要求	门厚在32mm以上
工作电压	6 (V)	电池寿命	10000 (h)

非接触式感应卡门锁 是比较时尚高档的智能卡门锁。jr感应卡门锁 采用美国temic?公司的感应卡(非接触卡)作为匙卡,卡片具可读写功能和加密性好等优点,可实现单机运行也可联网运行。jr感应卡门锁采用高性能原装美国集成带自检功能电路,带信息自动纠错、强光弱光自动互补功能,静态电流只有5~18ua (脉动)超低功耗运行,正常使用4节电池可连续使用一年,技术处行业领先水平。特点时尚外形来自中外名家手笔,永具魅力;加强型五锁舌结构锁体,具防撬保险舌和室内反锁功能;新型合金压铸的面板,表面处理采用最新航天应用技术——纳米技术,具有附着力强、不易褪色、不易氧化等优点。高可靠性:采用高性能电机驱动锁体,性能稳定。电脑主板抗干扰设计和超强纠错性能设计,确保电路稳定正确运行,即使连续快速不停插卡/碰卡(包括非法卡或名片等),门锁仍能正常工作,不会出现电路毁坏或信息处理错乱现象。jr感应卡门锁电路在出厂前都经过无尘室加于防尘、防潮工艺处理,解决了电路板内电子元器件因气温变化而被氧化、锈蚀的问题,这将使到门锁经受得起各种恶劣条件的考验,无论何时何地都能表现出卓越的性能。锁中微电脑电路设计超低功耗,感应卡门锁功耗5~18ua(脉动),正常使用4节电池可连续使用一年,多项技术处于行业领先水平。功能采用精密的机电一体化设计,实用完善的系统功能。jr系列智能门锁管理系统在实现门锁基本功能的基础上,根据宾馆的实际管理需要和市场的发展需求,将门锁系统扩展为一套功能完善、操作简易、维护简便的傻瓜式门锁管理系统,使您的酒店管理更先进,更轻松,更省人力,更安全.....严格的时间限制功能,更突出经济效率:门锁内置时钟,具严格的时间限制功能,客人住房到期,房卡自动失效,客人想继续住下去,自然要到前台交费、刷卡续房。有效避免客人拖欠房租现象。多级别匙卡功能,权责分明:根据酒店管理需求可自行设置总卡、楼栋卡、楼层卡、清洁卡、宾客卡。总控卡(应急卡):可以打开酒店内所有客房,包括反锁的房间,本卡只限应急使用,一般由保安配备。楼栋卡:可以开酒店相应楼栋的客房,一般由经理或部长配备。楼层卡:可以开酒店相应楼层的客房,一般由服务员配备。清洁卡:为清洁人员在设定的清洁时段内可以打开酒店相应楼层的客房。宾客卡:为客人在有效的住房时间内可以打开自己的客房。备用机械钥匙:应急开门使管理更安心。开门方式可设置为:正常开门(插卡开门后执手转动后门锁自动锁上)和交替开门(插卡后开门再插卡关门),根据需要可以随意设置成会议室、信道等。请勿打扰功能,更显酒

店友好形象：客人进入客房后打上反锁，服务员便无法开门打扰（应急情况使用应急卡除外）。匙卡挂失功能，终止匙卡灵活：匙卡丢失后，经前台管理系统简单的设置，则丢失的匙卡失效，客人便可以高枕无忧。开门记录查询功能，加多一份安全：门锁内带资料“黑匣子”，可记录门锁历史开门记录（何时何“人”用何种方式开门），以便查询。印刷精美的卡片有助提高和宣传酒店形象：卡片可印酒店名称、电话、广告语等，有助提高和宣传酒店形象。可增设功能：根据酒店需要可以增设智能卡保险箱、智能卡取电、智能卡乘电梯、智能卡结算付费等实现一卡多用，更有助提高酒店的档次和减少酒店的资源和人力。软件特点：windows?风格，功能完善，操作简便。完全模拟酒店前台操作管理，可办理客人的预订、入住、续房、换房、匙卡挂失、退房等一系列完善的业务，房间信息、入住信息、收银情况、系统操作记录等信息的查询及各种报表的生成和打印让酒店经营者更轻松地掌握酒店的经营状况。图标清晰地显示客房状态（空房、预订房、入住房、维护房等），让您对所有房态一目了然以快速作出住房决策。无论您的服务员是否曾经接触过计算机，无论您的服务员学历高低，软件的简易都会使到您的服务员操作自如，弹指间即可完成一切原本繁重的业务。参数卡片类型：美国temic?公司的感应卡（非接触卡）。电源：dc 6v, 4节7#（aaa）电池。欠压指示：当cpu工作电压低于4.5v时将有低压报警提示，此时还能开门100次左右。开门时间：按动把手后开门，开门后自动上锁；若插卡后没有开门则7秒钟自动上锁。静态功耗：5~18ua脉动。动态功耗：小于30ma。应急开启：不受任何控制，即使方舌反锁，也能打开。接口功能：提供动态链接库，可与国内外任何酒店管理系统接合，以实现酒店信息资源共享。门的安装尺寸要求：门厚在32mm以上，如果门表面有花边，则花边应离门边缘110mm以上。锁面尺寸：高285mm 宽73mm 厚13mm。锁芯尺寸：高219mm 宽105mm 厚20mm。重量：3.0kg。开门方向：左推开门、右推开门，左拉开门、右拉开门。