

泰州水泥木纹板披叠板埃特板厂家经销

产品名称	泰州水泥木纹板披叠板埃特板厂家经销
公司名称	杭州秋莎科技有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	秋莎:3000*200 仿木纹:水泥、石英砂、木浆 杭州:外墙
公司地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道西溪永乐城5幢3层东区302室-19
联系电话	0571-88627992 18858167070

产品详情

木纹水泥板基本性能：

- 1.抗冲击 (J/m²) 3.5
- 2.含水率 (%) 129.7
- 3.湿涨率 (%) 0.250.19
- 4.抗折强度 (Mpa) 912.7
- 5.不燃性：GB8624-1997--A级
- 6.密度 (g/cm³) 31.2 D 1.41.25
- 7.抗冻：25次循环后无起层，龟裂现象
- 8.不透水性：24小时后底面无水滴形成

水泥木纹板被广泛应用在商业场所等公共空间及家居中的室内装饰和家具上，如商场、学校、幼儿院、医院、办公楼、体育馆等的室内门、墙面及天花装饰、柜台和置物柜表面、办公台、快餐桌、儿童家具及厨柜等家具表面等，以及火车、轮船和客车的舱壁和门、天花等。

木纹水泥板是面板，可应用于：防火小木屋、汽车旅馆、民宿舍、别墅、休闲农场、屋顶、造型墙、浴室或其他室内外装潢工程。

- 1、施工法参考一干式施工法：

: 螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用0.8mm以上防火镀锌骨料。

: 30cm下-65mmx35mm立柱。

: 120cm下-加强横柱。

: 室内施工板材衔接处需留3mm，室外需留5mm。

: 锁螺丝距离边距至少1.5cm，10cm间距锁一螺丝。

2、施工法参考—混式施工法：

: 螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用1.0mm以上防火镀锌骨料。

: 40cm下-65mmx35mm立柱。

: 锁螺丝距离边距至少1.5cm，横向10cm间距锁一螺丝；纵向上下一排螺丝距离5cm，其他10cm。

: 两层板材衔接处不可连续。

: 板材完工灌浆前可在外侧横向锁上加强横柱，待灌浆完毕后拆除。