

清远化学品仓库-40度防爆冰箱150升

产品名称	清远化学品仓库-40度防爆冰箱150升
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 容积:150升 温度范围:-20~-40
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BL-150L（DW）

容积：150升

温度范围：-20~-40

类别：卧式低温—防爆冰箱

电压/频率：220V/50HZ

功率：220W

搁架/篮筐：1个

外形尺寸（宽*深*高）：778*643*1036mm

内出厂场(宽*深*高)：614*390*595mm

毛重：73KG

防爆标志：Ex d e ib mb IIB T4 Gb /Ex d e mb IIC T4 Gb

适用范围：1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、疫苗储存、危险品仓库、航天航空工程及实验室等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；适用于科研院所、电子、化工等实验室，血站、疾病防控。用于保存血浆、生物材料、疫苗等，也可用于电子器件及特殊材料的低温试验。2.1区、2区危险气体场所3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；4.环境温度：-5 ~+43。防爆低温冰箱在下列环境条件下能正常工作：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~38，无腐蚀性气体;c.存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。产品特

点：**【温度控制系统】**：微电脑控制，数码显示温度，箱内温度-20 ~-40 可调。高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

【控制系统】：两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警。两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

【制冷系统】：采用进口压缩机和EBM风扇电机，制冷迅速。加厚保温层，超微孔发泡技术，保温效果好。无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。具备强制制冷、速冻功能。合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强劲。