

SBS 中石化巴陵YH-188

产品名称	SBS 中石化巴陵YH-188
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴陵SBS全系列 牌号:SBS YH-188 产地:中石化巴陵
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

SBS塑料加工工艺加 SBS塑料工方法:SBS具有两相结构：聚丁二烯相——连续相，聚苯乙烯相——分散相

它适用于PS,PP,PE,ABS,PBT等塑料改性,提高塑料的韧性,抗冲击强度，耐曲折性，耐低温性能
SBS与这些材料都有很好的相容性.

- 、可用热塑性塑料加工设备进行加工成型，如挤压、注射、吹塑等，成型速度比传统硫化橡胶工艺快;2
- 、不需硫化，可省去一般热固性橡胶加工过程中的硫化工序，因而设备投资少，生产能耗低、工艺简单，加工周期短，生产效率高，加工费用低;3、加角余料可多次回收利用，节省资源，有利于环境保护。4
- 、SBS改性沥青防水涂料系采用石油沥青为基料，SBS为改性剂并添加多种辅助材料配制而成的冷施工防水涂料。具有防水性能好、低温柔性好、延伸率高、施工方便等特点，具有良好的适应屋面变形能力。

本公司长期直销：

美国伊士曼 PCTA：Z6002、Z6004、Z6006PCTG，PETG：Z6018、GN119、6763韩国锦湖 吹塑级ABS：510E，530E防火5VA级ABS：HFA450耐候级ASA：XC180，XC190，XC200，XC220，XC811高耐候AES：HW600G

SBS主要用于、树脂改性剂、粘合剂和四大领域。在橡胶制品方面，SBS模压制品主要用于制鞋（鞋底）工业，挤出制品主要用于和胶带；作为树脂改性剂，少量SBS分别与（PP）、（PE）、（PS）共混可明显改善制品的低温性能和冲击强度；SBS作为粘合剂具有高固体物质含量、快干、耐低温的特点