

放线架怎么样 放线架 博云电力 生产供应

产品名称	放线架怎么样 放线架 博云电力 生产供应
公司名称	河北博云电力器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市北汉乡前边庄
联系电话	17772678898

产品详情

采用导向滑轮、即在一终端结束沿线将吊线放入已预先装好的吊线线槽内，在另一端电杆部位安装一个大号滑轮，经过变向后在利用收线机或葫芦进行吊线收紧。

布放光缆时应每隔2030米安装1个导引小滑轮，将牵绳通过滑轮按顺序，直至达到光缆所要牵引端头。施工中一般光缆分几次牵引。

光缆牵引完毕后，由一端或几端同时用挂钩将光缆托挂于吊线上，通常采用（工程人员坐滑板车操作较快较好）。也可以采用其他方法。挂线时如果是长途干线因考虑其一定的距离，留有适当的余线圈扎好吊于杆路上，以被特殊情况时，线路较易回复。

安全技术措施：

- 1、对讲机在使用前应进行检查，确保施工时通讯清晰、畅通，放线架怎么样，专人负责及时充电。
- 2、牵引绳离地后，应停止牵引，经沿线检查，确认线上无人，无附着物吊挂，放线架，无障碍物钩住等情况，再继续牵引升空，展放牵引绳时，严禁在带电线路下方穿过。
- 3、为保证编织套的连接安全可行，套入光缆后，必须由专人负责绑扎。
- 4、展放光缆时，放线张力应按规定调整。
- 5、在挂卸提线工具及拆卸放线滑车时，严防光缆碰伤。放线滑车不得直接由人放松，应通过锚桩或铁塔放松，提吊工具材料时绑扎应牢靠，线下不得有人。
- 6、附件安装时，应防止器具磨伤导线，工作范围及光缆提线点应套开口胶管保护。
- 7、安装耐张线夹及紧线夹头时，必须禁止光缆在该点受折。
- 8、光缆展放时禁止光缆在地面拖行，光缆端头禁止落地防止受潮。

9、沿线要加强对防捻锤的监视、防捻锤过滑车时牵引速度一定要缓慢，同时要防止防捻锤钩着跨越架，树木等情况。

10、光缆OPGW附件安装前（包括施工过程中下光缆作业）必须采取接地措施。作业人员必须在装设保安接地线后，方可进行施工作业。

5吨普通液压电缆放线架说明；此产品一套共三件，2个放线架1棵横杠。放线架自高700mm
底座650mm*390mm 立管外径 76mm 60mm 51mm 液压千斤顶5吨2个 调节高度120mm
放线架调节高度300mm 适应线盘直径1.4m-2.1m 中间横杠直径73mm*长度1.6m 特点；轻便操作省力，

5吨梯形液压电缆放线架：自高1.3m 底座750mm*350mm 液压千斤顶5吨2个 调节高度120mm
放线架自身可以调节7个高度，适应线盘0.8m-2.4m 中间横杠1.6m*直径73mm.特点；底座面积大，操作稳妥安全系数高，省时省力。放线架自带脚轮，移动灵活。

5吨螺旋电缆放线架；自高830mm 调节高度350mm 高度1180mm适应线盘直径1.6m-2.3m
特点：轻便，在可控高度范围内，放线架直销，调节高度细腻的一种。

任丘市博云电力器具厂生产各种规格型号的电缆放线架，主要生产的有大型液压电缆放线架，放线架图片，张力放线架，梯形放线架，卧式放线架，机械式放线架，提升式放线架，多孔放线架，根据用途不同，结构和提升方式也不同，主要提升方式为棘轮式机械提升，和手动液压提升。

作为河北地区大的电力工具厂我们一直致力于国家的电力建设出一份力，让客户对我们的产品用着更放心试着更安心，如果您有什么电力施工方面工具的问题可以随时联系我们，期待为您解答。

放线架怎么样-放线架-博云电力 生产供应由河北博云电力器具有限公司提供。“防扭钢丝绳,电缆放线架,电缆网套,电缆输送机,机动绞磨”选择河北博云电力器具有限公司，公司位于：河北省任丘市北汉乡前边庄，多年来，博云电力坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博云电力期待成为您的长期合作伙伴！