

# 弹药库门 广州从化枪库弹门厂家

产品名称	弹药库门 广州从化枪库弹门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

### 枪弹库门：

外观： 表面静电粉末喷塑及转印，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择； 门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；2.板材及材质： 板材材质选用优质冷轧钢板； 板材厚度：门框选用 2.0mm优质冷轧钢板；门板采用宝钢优质冷轧钢板，板材厚度 2mm，内填充高度有机物。3.主要技术参数： 甲级，门扇厚度 70mm；门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构。机械钥匙锁可单独开门。 门框的宽度、高度均符合GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定；单门 2.1mm\*0.9mm 外形尺寸：门框宽度和高度允许偏差 $\pm 3$ mm，门框和门扇两对角线允许偏差 2mm； 防盗性能：通过国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验，通过外观尺寸检查、表面处理检查、间隙检查、尺寸测量等各项检测，安全等级达到GB17565，2007。 库门结构：库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。 机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。