

GB17565-2007枪弹库甲级防盗门 双人管理保密室门厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GB17565-2007枪弹库甲级防盗门 双人管理保密室门厂家 |
| 公司名称 | 深圳市艾米安防科技有限公司 |
| 价格 | 4600.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 材质:钢质或304不锈钢 |
| 公司地址 | 宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋 |
| 联系电话 | 0755-29586880 13510428795 |

产品详情

双锁甲级防盗门、GB17565枪弹库门：

主要技术参数： 甲级，门扇厚度 70mm；门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构。机械钥匙锁可单独开门。 门框的宽度、高度均符合GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定；单门 2.1m*0.9m 外形尺寸：门框宽度和高度允许偏差 ± 3 mm，门框和门扇两对角线允许偏差 2mm； 防盗性能：通过国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验，通过外观尺寸检查、表面处理检查、间隙检查、尺寸测量等各项检测，安全等级达到GB17565，2007。 库门结构：库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。 机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。