

石笼铁丝网A山阴石笼铁丝网A石笼铁丝网批发厂家

产品名称	石笼铁丝网A山阴石笼铁丝网A石笼铁丝网批发厂家
公司名称	衡水中建路桥工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	网孔:100*120mm 丝径:2.7mm 规格:4*1*1m
公司地址	河北省安平县丝网工业园
联系电话	0318-7651188 15076816688

产品详情

石笼铁丝网A山阴石笼铁丝网A石笼铁丝网批发厂家

石笼铁丝网护坡通俗来说是用铁丝做成的装石头的网子，但在编织石笼铁丝网护坡前铁丝是要经过表现防腐处理后才能正式投入到生产过程当中的，也就是石笼铁丝网护坡在编织前，铁丝要经过拔丝和镀锌处理后才能有防腐蚀性能。

石笼铁丝网护坡的技术参数

一、孔径：60*80mm、100*120mm、80*100mm、120*150mm,其中双双线绞合部分的长度一般在45mm左右，以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC覆塑层不受破坏。

二、丝径：石笼铁丝网护坡的丝径分为三类-网丝、边丝、绑扎丝

1、石笼铁丝网护坡网丝丝径范围在2-4mm之间；

2、石笼铁丝网护坡边丝一般都粗于网丝丝径，通常较网丝粗0.5-1mm左右，常用的边丝有3.0mm、3.2mm、3.4mm；

3、石笼铁丝网护坡绑扎丝，常用的和常见的图纸设计要求的是2.2mm；

三、石笼铁丝网护坡抗强度：一般设计图纸上所要求的是石笼铁丝网护坡编织前的拉力，也就是要求的钢丝的抗拉强度，不小于380Mpa。

四、表现处理即石笼铁丝网护坡的材质要求

1、电镀锌-也叫冷镀锌丝，上锌量在 $10\text{g}/\text{m}^2$ ，防腐蚀性能较差；

2、热镀锌-上锌量可达到 $500\text{g}/\text{m}^2$ 。防腐蚀性能较强，不过热镀锌又分为普通镀锌和高镀锌，普通镀锌制作成的石笼铁丝网护坡防腐蚀性能也是较差的，因其上锌量在 $20\text{g}/\text{m}^2$ 左右，所以使用寿命较短。高镀锌可以说是所有材质中较为经济实惠且能保证使用寿命的一种材质。

3、镀高尔凡-又叫锌铝合金丝，可分为5%锌铝合金和10%锌铝合金，在所有材质中是防腐蚀性能超强的，也是使用寿命超强的一种材质，尤其是在其基础上覆塑PVC或PE后更可延长石笼铁丝网护坡在防护工程中的使用寿命。

小结：不论是哪种规格的石笼铁丝网，都是要根据施工现场的实际需求去选择网网、丝径，而石笼铁丝网材质的选择是要根据该工程使用寿命的要求或者是根据现场水质的要求来选择。这也是石笼铁丝网多年来被广泛应用的的原因之一。