

电杆卡盘钢模具 拉线盘模具 不胀模 地锚模具 建丰

产品名称	电杆卡盘钢模具 拉线盘模具 不胀模 地锚模具 建丰
公司名称	保定市建丰模具制造有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:保定建丰模具 产品类型:全新 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市北市区七一路米家堤
联系电话	0312-5038585 15633280666

产品详情

电杆卡盘钢模具 拉线盘模具 不胀模 地锚模具 建丰拉线盘模具一起制作的还有底盘模具、卡盘模具等，这都是配套使用的，每种模具的具体尺寸都有要求，一般围绕500-650mm之间。该预制块的厚度不低于10厘米，因为对于预制块使用时间有要求，所以厚度不能薄了。拉线盘模具 地锚模具是一个形状比较规则的矩形，在模具的内部会焊接上一个带有一定弧度的钢板，弧度的截面直径需要和所固定的电线杆的直径一样，为了脱模方便，水泥底盘模具，我们并没有将模具整个焊死，而是采用了四面开合式，并通过卡扣进行固定。该模具的加工方式还是属于比较简单的，所以生产速度与其他钢模具相比比较快，也非常适合批量生产。拉线盘模具一般有六种规格，水泥卡盘模具，但是形态都是一样的，基本没有变化，是一种小船状，青岛拉线盘模具，两边翘起，中间留有固定钢筋用的圆孔，圆孔直径不超过三厘米。主要还是需要根据所固定的电线杆的规格进行生产制造。

拉线盘模具主要工艺流程是按照对混凝土拉线盘具体尺寸要求定制的，通过当前对于各地拉线盘模具的制作要求，厂家总结的生产经验是以具体预制块尺寸为制作要点，通过长度、宽度、高度、坡度等具体的数值确定，按照规格大小选择厚度不同的钢板。按照对拉线盘顶制块的制作方式，这种钢模具可以采用两种制作形式，一种是平模形式，采用立模方式。拉线盘钢模具在使用过后要进行清理的，面板上面不能有附着物，而且如果暂时用不到模具的话，可以使用塑料薄膜进行封存，这是为了避免出现受潮而让表面生锈，这会影响到拉线盘模具的生产效果。