

塞缝防水砂浆 清远

产品名称	塞缝防水砂浆 清远
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产地:广东广州 抗折强度:1.6MPA 初凝时间:120min
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

- 1、填缝砂浆操作面要求以混凝土或水泥砂浆饰面为宜，门窗框与饰面缝隙留置2cm为佳，操作面达到规范、整洁；
- 2、填缝砂浆在搅拌过程中应严格控制水料比（0.38~0.4），充分搅拌均匀；
- 3、灌注枪在压浆过程中，应贯穿填满整个窗缝，由下而上操作，注重框角处压浆；
- 4、收面过程中应用抹刀等适当按压，保证没有空隙和密实度，注重后期养护

(1) 调配塞缝水泥砂浆，用1：2.5混凝土砂调配干硬质混合砂浆，手握

紧结团，不疏松，触感沾湿，不能用黏稠的水泥砂浆。

(2)

塞缝的门窗子边四周务必有一定的环境湿度，四周固定不动门窗子的木

尖要坚固，不可以有松脱。

(3)

塞缝应先塞门边框下方，后两边竖边，塞门窗子顶端，有木尖的位置留适度空隙，待混凝土砂干固后拔出来木尖，再封堵。边框与常规的空隙一般操纵在15—25mm中间，一部分空隙过大时，可先补砌标准砖或用浸湿的砂石垫层调节添充空隙。

(4)

塞缝水泥砂浆务必向缝内卡紧，必需时还需要用建筑钢筋开展冲捣，边冲

捣边随塞缝随振捣力度，再夯实水泥砂浆，四周缝内务必冲捣密实度，缝

的附近务必清除及修刮整平。塞缝结束后，查验是不是因塞缝而发生的窗子规格误差，对有误差的应先做好整顿。

(5)

第二天，逐渐拔边框木尖（要明确塞缝水泥砂浆凝结后），用洒水

法保养塞缝混合砂浆。撤出的木尖要统一置放，转交安装组，便于二次资金周转应用，清除木尖处疏松水泥砂浆，开展第二次塞缝。

(6)

门窗子附近塞缝结束后，务必清除附近水泥砂浆，不允许环境污染墙壁，

尤其是外墙面砖，立即清除墙砖缝内水泥砂浆。

(7)

修整塞缝，边框缝要整平，在窗前墙砖上有5mm的凹形槽缝，

便于补胶，并消除粘在边框的混凝土砂。

(8)

二次塞缝结束后，立即送检并转交土建工程开展下道工艺过程的工程施工。