

# 嵌入式手术室保温箱

产品名称	嵌入式手术室保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	85932.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

嵌入式手术室保温箱相关:在建设压手术室净化的过程中,对于进行传染性手术或为传染病患者进行手术时,应遵循传染病管理办法。我们从以下几个部分来看压手术室的布过程。防止感染要从建筑设计整体着手,从平面布阶段就要考虑洁净物品、污物及人员流向,为避免做污染手术时影响洁净走廊,可以将压手术室设置在靠近换车间的地方,开辟一道通道,优良做污染手术的病人通过,或者将压切换手术室设在靠近污物电梯的位置,做污染手术的患者从污梯经清洁走廊进入手术室。压切换手术室在作为负压手术室使用时,为了防止传染优良毒扩散到其相邻区域,以调节空气压差来控制气流方向为主要手段,手术室对相通的相邻间要保持优良小-8Pa的静压差,从而实现对传染病患者的隔离和对易被传染患者的空气感染预防。为了更好的保护洁净手术部其他区域,负压手术室与其相邻区域之间必须设缓冲室。有的所设的压切换手术室只设置了缓冲前室,有的只设置了后室,这种设计方案存在着很大的传染风险,即当人走出手术室会带出部分有传染性的空气,其相邻的区域就会受到污染。压切换手术室平面流程要洁污分流,手术室设置缓冲前室和后室。缓冲前室内设置感应刷手池,以便医生进出手术室刷手,勤洗手是预防传染传播优良重要的手段;后室设置污洗池,以便污物清洗处理,使感染的物品控制在优良小的范围内。这种方案在很多实例中得到应用,并且起到了很好的预防传染的效果,越来越被使用方认可。-----

嵌入式手术室保温箱用途：

2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联注于医用恒温设备16年，为手术室净化工程提供优良优良的产品，为广大解决低温药品加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在各大广泛使用。

嵌入式手术室保温箱使用说明：保温柜设置温度37-80度/60-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度

用于生物试剂，药物，生物制品等储存。

#### 嵌入式手术室保温箱用途--

作为一种新型的手术室设备，福意联加热恒温箱不仅在使用方法突破了以前原始加温方法，在上更是。本产品在施工过程中加温医用盐水、冲洗液、保持在37度适合人体的温度，降低低体温症的发生，提高手术护理质量。

#### 嵌入式手术室保温箱产品说明--

福意联根据洁净手术室规范量身制造优良产品，完全按标准精工制作，替代。埋入墙内式，为I级手术室产品。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及生物保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

#### 嵌入式手术室保温箱产品参数:

##### 低配保温柜系列

FYL-YS-50LK 【外形尺寸】430 × 488 × 535 【内部尺寸】370 × 380 × 425  
容量50

FYL-YS-100L 【外形尺寸】480 × 470 × 843 【内部尺寸】405 × 365 × 733  
容量100L

FYL-YS-138L 【外形尺寸】540 × 543 × 830 【内部尺寸】465 × 428 × 724  
容量138L

##### 常规款保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595 × 570 × 870 【内部尺寸】520 × 440 × 655  
容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595 × 570 × 1445 【内部尺寸】524 × 438 × 1223 容  
量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 【内部尺寸】510 × 530 × 1585 容  
量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 571 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090 容  
量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184 容  
量310L

##### 高配保温柜系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636  
容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215 容  
量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508 容  
量430L

##### 保冷柜系列

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430 × 480 × 645 【内部尺寸】357 × 390 × 542  
容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670  
容量88L

FYL-YS-128L 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670  
容量88L

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

福意联恒温箱、入墙式保温柜说明:手术室净化是有着严格的保证和要求，有哪些要求呢？是不是有不少的都想要了解呢？下面我们就一起了解一下吧！主要有以下几点：（1）进入手术室必须更换洗手衣裤、鞋帽。（2）严格控制入室人数。（3）尽量减少层流手术室的开门次数与时间（更不可将门打开不关），维持"相对密闭状态"，以防外来污染的进入。（4）手术前用酒精擦拭室内物品、医疗程仪器、设备等。（5）术后及时、彻底清洁室内所有物品、墙壁及地面。（6）妇女不可用粉、头发喷雾剂和指甲油之类的化妆品，以减少污染来源。（7）工作服应选用不易产生静电、不易脱落纤维的涤纶和尼龙织物。（8）定期检测层流系统功能状态，测试层流手术室环境空气洁净度指标和细菌等。