

# 珠海无纺布断裂强度拉伸性能测试

产品名称	珠海无纺布断裂强度拉伸性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

无纺布又称不织布，是由定向的或随机的纤维而构成，是新一代环保材料，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。

### 检测范围：

家纺：防绒内衬，热转移印花布，办公文件挂袋，窗帘，吸尘器袋。

包装：干燥剂包装材料，活性炭包装材料，电子产品包装材料，食品包装材料，电缆包布，手提袋，集装袋，包花材料。

医疗类防护用品：高档口罩，防护服，旅游帐篷等。

复合材料。

装饰：高档墙纸壁布，墙壁装饰布，地板革基层，植绒基布

农业：农业丰收布，农作物和植物保护物，杂草防护带。

防水材料：高档透气（湿）防水材料基布，排水带用无纺布。

工业应用：过滤材料，绝缘材料，电器，加固材料，支撑材料

建筑：主要用于公路、铁路、水利、垃圾掩埋、机场、桥梁、港口、隧道、林业等工程，在工程中起增强加固、隔离分层、过滤、排水、安定保护作用。

汽车内饰材料。

地板革基布：聚酯纺粘无纺布生产出的地板革平整，具有优异的保温，隔音作用。

检测项目：

色牢度检测：耐水洗色牢度、摩擦色牢度（干、湿）、耐水色牢度、耐唾液色牢度、光照色牢度、耐干洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐干热色牢度、耐热压色牢度、耐氯水牢度、耐刷洗色牢度、耐氯漂色牢度

物理性能检测：拉伸断裂强力、撕破强力、接缝滑移、接缝强度、顶破强力、抗起毛起球性、耐磨性、织物密度、重量、厚度、幅宽、纬斜、纱线支数、回潮率、单纱强力、洗后外观、尺寸稳定性

功能性检测：透气性、透湿性、燃烧性能、防水性能（静水压、泼水、雨淋）、静电测试

化学性能检测：PH值的测定、成分分析、甲醛含量、偶氮测试、重金属

检测标准：

GB/T 24218.1 - 2009 纺织品 非织造布试验方法 第1部分：单位面积质量的测定

GB/T 24218.2 - 2009 纺织品 非织造布试验方法 第2部分：厚度的测定

GB/T 24218.3 - 2010 纺织品 非织造布试验方法  
第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 24218.6 - 2010 纺织品 非织造布试验方法 第6部分：吸收性的测定

GB/T 24218.8 - 2010 纺织品 非织造布试验方法  
第8部分：液体穿透时间的测定（模拟尿液）

GB/T 24218.13 - 2010 纺织品 非织造布试验方法 第13部分：液体多次穿透时间的测定

GB/T 24218.14 - 2010 纺织品 非织造布试验方法 第14部分：包覆材料返湿量的测定

GB/T 24218.101-2010 纺织品 非织造布试验方法

第101部分：抗生理盐水性能的测定（梅森瓶法）