

通仓交融手术室保温柜

产品名称	通仓交融手术室保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	97601.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

通仓交融手术室保温柜用途：

2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备。北京福意联注于医用恒温设备16年，为手术室净化工程提供优良的产品，为广大解决低温药品加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在各大广泛使用。

通仓交融手术室保温柜使用说明：保温柜设置温度37-80度/60-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物试剂，药物，生物制品等储存。-----通仓交融手

手术室保温柜参数：

-----常规性手术室保温柜:型号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595×570×865mm
型号:FYL-YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595×590×1215mm
型号:FYL-YS-280L 容积:280L 温度:2~48 尺寸:595×570×1445mm
型号:FYL-YS-310L 容积:310L 温度:2~48 尺寸:595×695×1315mm
型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温度:2~48 尺寸:595×680×1805mm
-----高配手术室保温柜:型号:FYL-YS-151L 容积:150L 温度:0~100 尺寸:595×565×830mm
型号:FYL-YS-281L 容积:280L 温度:0~100 尺寸:595×565×1440mm
型号:FYL-YS-431L 容积:430L 温度:0~100 尺寸:595×675×1795mm
-----手术室保冷柜:型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8 尺寸:430×480×640mm
型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8 尺寸:480×490×840mm
型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10 尺寸:550×560×850mm

通仓交融手术室保温柜相关:在建设压手术室净化的过程中,对于进行传染性手术或为传染病患者进行手术时,应遵循传染病管理办法。我们从以下几个部分来看压手术室的布过程。防止感染要从建筑设计整体着手,从平面布阶段就要考虑洁净物品、污物及人员流向,为避免做污染手术时影响洁净走廊,可以将压手术室设置在靠近换车间的地方,开辟一道通道,优良做污染手术的病人通过,或者将压切换手术室设在靠近污物电梯的位置,做污染手术的患者从污梯经清洁走廊进入手术室。压切换手术室在作为负压手术室使用时,为了防止传染优良毒扩散到其相邻区域,以调节空气压差来控制气流方向为主要手段,手术室对相通的相邻间要保持优良小-8Pa的静压差,从而实现了对传染病患者的隔离和对易被传染患者的空气感染预防。为了更好的保护洁净手术部其他区域,负压手术室与其相邻区域之间必须设缓冲室。有的所设的压切换手术室只设置了缓冲前室,有的只设置了后室,这种设计方案存在着很大的传染风险,即当人走出手术室会带出部分有传染性的空气,其相邻的区域就会受到污染。压切换手术室平面流程要洁污分流,手术室设置缓冲前室和后室。缓冲前室内设置感应洗手池,以便医生进出手术室洗手,勤洗手是预防传染传播优良重要的手段;后室设置污洗池,以便污物清洗处理,使感染的物品控制在优良小的范围内。这种方案在很多实例中得到应用,并且起到了很好的预防传染的效果,越来越被使用方认可。

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗,便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温效果好。5、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕直接触摸选项,可随意设定所需温度,数字式显示,读数极为方便,控温精度高。7、完善的报警系统,可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加科学合理,使工作室温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管,保证物品安全,13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。