

光宇蓄电池6-GFM-65C/12V65AH技术以及参数

产品名称	光宇蓄电池6-GFM-65C/12V65AH技术以及参数
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:6-GFM-65C 产地:哈尔滨
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

光宇蓄电池6-GFM-65C/12V65AH技术以及参数

光宇蓄电池产品特点：

标称电压：12V

额定容量：5.5AH~200AH（20℃）

工作温度范围：-40~60℃

20℃ 正常使用条件下，浮充寿命长达12年

特殊的铅钙多元合金配方，减小了板栅被腐蚀能力，延长了使用寿命

采用气相二氧化硅胶体电解质，减损失，无电解液分层，寿命同比铅酸蓄电池高50以上

过量电解液，电池热容量大，热消散能力强，不易干涸，有效减少热失控的风险

采用特殊的密封结构，凝胶电解液无渗漏，使用安全、可靠

延缓了致密 PbSO_4 结晶层的形成，以及其对负极板表面的覆盖，提高电池低温性能

采用高纯度的原材料，自放电小

具有良好的耐过放电恢复能力好

6-GFM(C)系列电池特点

维护简单

电池实现密封，在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。

性能优良

板栅采用特种合金，严格控制隔板、电解液及各工序的杂质，自放电极低。

极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。

电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低，恢复性能好。

安全可靠

安全阀开闭阀性能，寿命长久；

既可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体，又能防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。

山东光宇蓄电池6-GFM-65 12V65AH铅酸免维护蓄电池 直流屏UPS EPS电源专用 现货速发