

河南安阳石英砂雪花白金刚砂儿童沙滩用

产品名称	河南安阳石英砂雪花白金刚砂儿童沙滩用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

怎么解决石英砂出水浑浊度超标问题？

石英砂水超标问题可能不少人遇到过，当然就不能这样听之任之，那么遇到这类问题要怎么去解决呢，总结一下几点

- (1)进水浑浊度严重超标，石英砂滤池无法承受负荷，使出水浑浊度超标，要迅速查出澄清池出水浑浊的原因，予以消除。
- (2)滤池长时间没有进行反冲洗，这时要将反冲洗强度适当加大，时间可适当延长，必要时可以进行二次反冲洗，清楚滤层积泥。
- (3)滤池虽然经过反冲洗，但反冲洗不完全，反冲洗强度不够。此时，应调整反冲洗强度的调节器，或者调整反冲洗流量，加大反冲洗强度，或者增加反冲洗次数，或者缩短反冲洗的间隔时间。
- (4)石英砂滤池内件损坏，出水偏流、短路，此时应抢修好石英砂滤池。
- (5)石英砂过滤层高度不够，过滤的效果差，出水浑浊度高。处理的方法是按设计加足过滤层。在靠前次装填料时，要多加3-5cm，因为运行反冲洗时，部分细石英砂要损失。此外，还要控制要过滤水量不要过大，不得超过设计要求。这样，才能控制好石英砂滤池的出水浑浊度不超标。

石英砂的规格：

2-4目、4-8目、8-16目、20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目。

0.3-0.5mm、0.5-1mm、0.6-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16 mm、16-32 mm等

(其中球磨砂粉2-4目、4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。)

雪花白的规格：

2-4目、4-8目、8-16目、20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目。

金刚砂规格：

0-1mm、1-3mm、3-5mm、5-8mm、8-10mm、36目、46目、60目、80目、100目、200目、325目及各种微粉，可按客户要求进行调整生产

鹅卵石的规格：

电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM;水处理鹅卵石滤料：2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm;污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM;园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM;人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $SiO_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM;水处理鹅卵石滤料：2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm;污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM;园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM;人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。