

清晰/透明 PA12 法国阿科玛 5533 SP 01

产品名称	清晰/透明 PA12 法国阿科玛 5533 SP 01
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:5533 SP 01 性能:清晰/透明 抗紫外线
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Pebax 5533 SP 01 物性表

基本信息

抗紫外线性能良好

用途

耐热性, 高
传送带修补

体育用品

外观 多点数据

鞋类
清晰/透明
Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)
Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法

收缩率 1

垂直流动方向 : 24小时, 4.00 mm 1.4

流动方向 : 24小时, 4.00 mm 1.2

吸水率

23 ° C, 24 hr 1.2

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.60

邵氏硬度值单位制测试方法

邵氏 D 54

邵氏 D, 15 秒 50

机械性能(断裂)值单位制测试方法

拉伸应变 (断裂) > 450

弯曲模量

170

冲击能额定值单位制测试方法

-30 ° C

无断裂

23 ° C

无断裂

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C

无断裂

23 ° C

无断裂

热性能额定值单位制测试方法

142

熔融温度

159

注射速度

65.0 到 75.0

干燥时间

4.0 到 6.0

加工（熔体）温度		200 到 270
模具温度		25.0 到 60.0
挤出速度 挤出速度值单位制		65.0 到 75.0
干燥时间		4.0 到 6.0
熔体温度		210 到 230